


WOODVISION






04

Schuttingen, hekken & poorten

SCHUTTINGEN	04
Grenen schermen en deuren	06
Vuren schermen en deuren	08
Redvision schermen en deuren	10
Douglas schermen en deuren	12
Zwarte schermen en deuren	16
Hillhout schermen en deuren	18
Hardhouten schermen en deuren	20
Thermovision® ayous scherm en deuren	22
Aluminium tuinafscheiding	24
Composiet schermen en deuren	26
Stel uw eigen composiet scherm samen	28
Natuurlijke schuttingen	30
HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEEM	32
Systeem 1, glad beton	36
Systeem 2, lichtgewicht beton	38
Systeem 3, ruw (stamp)beton	40
Accessoires en schermen voor systeem 1, 2 en 3	42
Systeem 4, glad beton met onderplaten met motief	46
Systeem 5, glad beton, palen met sponning en platte kop	50
Systeem 6, glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm	54
TRELLISSEN & SHUTTERS	58
Houten trellissen	60
Betonijzertrellissen	62
Shutters	64
HEKKEN & POORTEN	66
Grenen en vuren hekken en poorten	68
Douglas hekken en poorten	70
Hardhouten hekken en poorten	72
Hillfence metalen hekken en poorten	74



76

Tuindecoratie & tuinmeubilair


TUINMEUBILAIR	76
Tuinbanken	78
Picknicktafels	80
Kinderpicknicktafels	81
Hillhout tuinmeubilair	82
Buitenkeukens	84
Tuinkasten	86
Containerkasten	88
BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS	90
Bloembakken	92
Hillhout bloembakken	94
Grenen minigardens en tuinwerkbankjes	96
Douglas minigardens en tuinwerkbankjes	97
ROZENBOGEN & -POORTEN	98
BORDERS & TUINTEGELS	100
SCHADUWPERGOLA'S	102
Schaduwpergola's vuren, zwart	104
Strakke schaduwdoeken	105
Schaduwpergola's douglas	106
Harmonicadoeken	107
SPELEN	108
Speeltoestellen	110
Zandbakken	112
Kinderpicknicktafels	112
Accessoires	113



114

Tuintimmerhout


TUINTIMMERHOUT	114
Grenen	116
Grenen zelfbouwsysteem	118
Midden-Europees vuren	120
Scandinavisch vuren	122
Redvision	124
Douglas profielen	126
Geschaafd en gedroogd douglas	128
Fijnbezaagd douglas	130
Douglas terrasplanken	132
Zwart en grijs douglas en vuren	134
Hardhout	136
Thermovision® ayous	138
Kastanje palen	139
NewTechWood wandbekleding	140
TERRASPLANKEN & DEKDELEN	142
Terrasplanken en houten tegels	144
NewTechWood terrasplanken	146
Terrasmontage accessoires	148



150

Buitenverblijven, ramen & deuren

BUITENVERBLIJVEN	150
Douglasvision buitenverblijf Comfort	152
Douglasvision buitenverblijf	
Comfort Compleet	154
Douglasvision buitenverblijf Modern	156
Douglasvision kapschuur Comfort	158
Douglasvision buitenverblijf doe-het-zelf	160
Topvision tuinhuizen vuren	164
Topvision tuinhuizen douglas	168
GLAZEN SCHUIFWANDEN	170
RAMEN & DEUREN	172
Vuren ramen en deuren	174
Redvision ramen en deuren	177
Douglas ramen en deuren	178
Douglas ramen en deuren van zware kwaliteit	180
Hardhouten deuren van zware kwaliteit	181



182

Accessoires & algemene info

ACCESSOIRES	182
Hang- en sluitwerk	184
Poortframes	185
Montage accessoires	186
Afdekkappen	188
Paalornamenten	189
Houtbehandeling	190
Postsaver	191
Betonpoeren en fundamentbalken	192
Alles voor uw dak	194
Verlichting	198
ALGEMENE INFO	200
Over Woodvision	202
Uiteenlopende houtsoorten	204
Tips voor onze houtproducten	206
Passie voor (duurzaam) hout	208
Algemene info	210
INDEX	211



woodv.nl/blog

Scan de code en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

RVS montage materiaal	Eenvoudige montage
KOMO geïmpregneerd	I.c.m. het betonsysteem te gebruiken
Producten afkomstig uit goed beheerde bossen. Let op het FSC-logo voor FSC®-gecertificeerde producten.	Inbraakwerendheid van het product

SCHUTTINGEN



woodv.nl/sch

Blader door ons uitgebreide assortiment schuttingen en ontdek de perfecte combinatie van functioneel, kwaliteit en stijl.






Plankenschermbord
18-planks

180x180 cm | geschaafd | 15 planken op 3 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,3x13,5 cm
Planken 1,5x14 cm

W08235
924406



Toogplankenschermbord
18-planks

180x164/180 cm | geschaafd | 15 planken op 3 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,3x13,5 cm
Planken 1,5x14 cm

W08230
1000052



Plankenschermbord
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar


W08176



Afbouwschermbord
21-planks

180x180/89 cm | geschaafde planken 1,7x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W08111




Plankenschermbord
21-planks

Geschaafde planken 1,7x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

180x89 cm
180x130 cm

W08101
W08107



Plankenschermbord
23-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 21 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar


1050329



Toogplankenschermbord
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W08177



Plankenschermbord
21-planks

180x180 cm | geschaafd | 19 planken op 2 tussenplanken | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

Planken 1,7x14 cm
Planken 1,5x14 cm

W08116
W08190

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >



Lamellenschermbord
25-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 0,8x10 cm | 21 planken op 4 tussenregels | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

OP=OP **W08255**



Tooglamellenschermbord
25-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 0,8x10 cm | 21 planken op 4 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W08260




Afdekkapp

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. rechtschermbord | sponning 6,2 cm

3,5x8,5x180 cm
3,5x8,5x235 cm

W06803
W06804



1011339

W07550

W25850

W08116

Grenen schermen en deuren



max. 160 cm

max. 210 cm

Tuindeurkozijn geschaafd grenen Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | groen geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding


1011339



Plankendeur Verticaal

Geschaafde planken 1,7x14 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

90x180 cm, 11 planken **W07575**
100x180 cm, 13 planken **W07550**
100x190 cm, 13 planken **OP=OP W07675**
120x190 cm, 15 planken **OP=OP W07680**
100x195 cm, 13 planken **NIEUW 1060619**
120x195 cm, 15 planken **NIEUW 1060620**



Inzettrellis

129x92x4,8 cm | groen geïmpregneerd

W08032



Vuren schermen en deuren

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >

W306306



Jumboscherm
18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306223



Jumboscherm
20-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar


A306304



Jumboscherm
21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W306306



Jumboscherm
18-planks, 200 cm hoog

180x200 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

W306495



Jumbotoogscherm
18-planks

180x170/180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenregels | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar


W306207



Jumboscherm
17-planks

180x90 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 2 tussenregels | groen geïmpregneerd | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

A306193




Jumbodeur
Toog

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

OP=OP


W306309



Jumbodeur
Horizontaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk


W306310



Jumbodeur
Verticaal

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk


W306759



Jumbodeur
Verticaal, 200 cm hoog

100x200 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | met uitgefreesd slotgat | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W306803



Tuindeurkozijn geschaafd grenen
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslag | groen geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

1011339



Afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1 1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm

W06805

2 1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm

W06806




Redvision scherm
19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | Redvision geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1046017



Redvision scherm
21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,6x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | Redvision geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1046016



Redvision plankendeur
Verticaal

100x190 cm | 13 geschaafde planken, 1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame | Redvision geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

1046018



Redvision tuindeurkozijn
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | Redvision geïmpregneerd | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

1046022



Redvision afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm | geschaafd | Redvision geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm

1046021

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >



Douglas schermen en deuren

W41099



Plankenscherf
Geschaafd, 17-planks

180x180 cm | planken 1,8x16 cm |
15 planken, 2 tussenplanken | verticaal
toepasbaar

W41099



Plankenscherf
Geschaafd, 19-planks

180x180 cm | planken 1,6x14 cm |
17 planken, 2 tussenplanken | verticaal
toepasbaar

W41096



Plankenscherf
Geschaafd, 21-planks

180x180 cm | planken 1,6x14 cm |
19 planken, 2 tussenplanken | verticaal
toepasbaar


W42001



Plankenscherf
Geschaafd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,6x14 cm |
17 planken, 2 tussenplanken | verticaal
toepasbaar

W42084



Plankenscherf
Fijnbezaagd, 15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm |
13 planken, 2 tussenplanken | verticaal
toepasbaar

1011340



Plankenscherf
Fijnbezaagd, 18-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm |
15 planken, 3 tussenplanken | zowel
horizontaal als verticaal toepasbaar

W42005



Plankenscherf
Fijnbezaagd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,5x14 cm |
17 planken, 2 tussenplanken | verticaal
toepasbaar

W42086



Plankenscherf
Fijnbezaagd, 19-planks

180x180 cm | planken 1,5x14 cm |
17 planken, 2 tussenplanken | verticaal
toepasbaar

W42006



Plankenscherf combi
Fijnbezaagd, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken
1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart
gecoat | zowel horizontaal als verticaal
toepasbaar


W42007



Plankenscherf
Fijnbezaagd, 15-planks

180x180 cm | planken 1,9x19,5 cm |
13 planken, 2 tussenplanken | zwart
gedompeld | verticaal toepasbaar

W08089



Douglas afdeklaf- en kap

1 2,8x8,5x180 cm | t.b.v. douglas
scherf | sponning 6x1,2 cm
Onbehandeld **1011341**

2 4,2x8,5x180 cm | t.b.v. douglas
scherf | sponning 6x1 cm
Onbehandeld **W06830**



Aluminium afdekkap

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm |
zwart RAL 9005

1060251

NIEUW



Plankendeur
Geschaafd

100x190 cm | planken 1,8x16 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

W42060



Plankendeur
Geschaafd

100x190 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

W42055



Plankendeur
Geschaafd, op zwart frame

100x190 cm | planken 1,6x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

W42066



Plankendeur
Fijnbezaagd

100x190 cm | planken 1,5x14 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

W42045



Plankendeur
Fijnbezaagd

100x190 cm | planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

W42050



Plankendeur combi
Fijnbezaagd

100x180 cm | planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar zwart frame | planken binnenzijde zwart gecoat | excl. hang- en sluitwerk

W42008




Tuindeurkozijn
Geschaafd, douglas, universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W07536

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >



W08088

Zwarte schermen en deuren

Plankenscherm zwart
Douglas, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | 13 planken op 2 tussenplanken | zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08089

Plankenscherm zwart
Naaldhout, 18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 15 planken op 3 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

1007181

Plankenscherm zwart
Naaldhout, 19-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 17 planken op 2 tussenplanken | geïmpregneerd en zwart gedompeld | verticaal toepasbaar

W08088

Afdekkap zwart
Grenen

3,5x8,5x180 cm | geschaafd grenen | voorzien van sponning 6,2 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08090

Aluminium afdekkap

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >

Plankenscherm zwart
Naaldhout, 21-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | 19 planken op 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

Geïmpregneerd en zwart gespoten **W08018**
Geïmpregneerd en zwart gedompeld **1033626**

Plankenscherm combi
Douglas, 15-planks

180x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | planken binnenzijde zwart gecoat | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W42007

Plankendeur zwart
Naaldhout

100x180 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | geïmpregneerd en zwart gedompeld | excl. hang- en sluitwerk

W08086

Plankendeur zwart
Naaldhout

100x190 cm | geschaafde planken 1,5x14 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | geïmpregneerd en zwart gespoten | excl. hang- en sluitwerk

W08151

Plankendeur combi
Douglas

100x180 cm | fijnbezaagde planken 1,9x19,5 cm | op verstelbaar zwart frame | planken binnenzijde zwart gecoat | excl. hang- en sluitwerk

W42008

Tuindeurkozijn zwart
Naaldhout, universeel

Max. 160x210 cm | 3 regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | geschaafd | geïmpregneerd en zwart gedompeld | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding

W08035



1041145

Hillhout schermen en deuren

1041146



1050361

Hillhout

HILLHOUT SCHERMEN EN DEUREN



Tuinscherm Basic
Vuren

Geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | scherm is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,5 cm **A303119**
90x180x4,5 cm **A303151**



Tuinscherm Flux
Vuren

180x180x4,2 cm | geschaafde planken 4,3 en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

W306650



Tuinscherm Elan verticaal
Vuren

180x180x4,2 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát | groen geïmpregneerd | verticaal toepasbaar

1041145



Tuinscherm Elan
Vuren

Aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát | groen geïmpregneerd | horizontaal toepasbaar

180x180x4,2 cm **W304557**
90x180x4,2 cm **W304543**



Tuinscherm Elan
Douglas

180x180x4,2 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | bovenzijde afgewerkt met geïntegreerde afdeklát | horizontaal toepasbaar

1050361



Tuindeur Basic
Vuren

100x180 cm | geschaafde planken 1,8 cm dik, raamwerk 4,5x9 cm | deur is aan beide zijden even mooi | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

A303143



Tuindeur Flux
Vuren

100x180 cm | geschaafde planken 4,3 cm en 8,6 cm breed op tussenlatten 1,6x9 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W306704



Tuindeur Elan verticaal
Vuren

99x190 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend


1041146



Tuindeur Elan
Vuren

100x180 cm | aan 2 zijden geschaafde latten met ca. 1 cm tussenruimte | latten 1,3x4,4 cm op tussenlatten 1,6x9,5 cm | op verstelbaar stalen frame | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk | linksdraaiend

W304573



Tuindeur Elan
Douglas

100x180 cm | verfijnde vormgeving met aan 2 zijden latten met ca. 1 cm tussenruimte | op verstelbaar stalen frame | linksdraaiend | excl. hang- en sluitwerk

1050384

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >



Plankenschermbild
18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar

W14364



Plankenschermbild toog
18-planks

180x170/180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14365



Plankenschermbild met V-trellis
18-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 3 tussenplanken | verticaal toepasbaar


W14369



Plankenschermbild
20-planks

180x180 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 17 planken, 3 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14361



Lattenschermbild

180x180 cm | 24 geschaafde planken 1,5x7 cm + 4 verticale planken achterzijde | horizontaal toepasbaar | te gebruiken i.c.m. paal W14205, afdekkap W06840 en L-beslag W19019

NIEUW **1042620**



Tuinschermbild Louvre

180x180 cm | 4 vlakken met elk 46 geschaafde lamellen 1x4,9 cm | kader 4 cm dik | 3 tussenbalken | verlijmd

NIEUW **1042645**



Hardhouten schermen en deuren



Plankenschermbild
17-planks

180x90 cm | geschaafde planken 1,4x14,5 cm | 15 planken, 2 tussenplanken | verticaal toepasbaar

W14368



Plankendeurbild
Verticaal

100x180 cm | 13 geschaafde planken 1,4x14,5 cm | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

1041163



Hardhouten tuindeurkozijn
Universeel

Max. 160x210 cm | set bestaat uit 3 geschaafde regels, waarvan 1 verticale regel met aanslaglat | incl. bevestigingsmaterialen en handleiding | zwaardere uitvoering

W07537



Afdekkap

7x3,5x180 cm | voorzien van sponning 4,9x1 cm | geschaafd | t.b.v. rechtschermen

W06840

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >

NIEUW




1060777

1058803

Thermovision® ayous scherm en deuren

Thermovision® AYOUS SCHERM EN DEUREN

NIEUW



1058803

1060778

W25855

SCHUTTING ACCESSOIRES

Bekijk alle accessoires, zoals deurbeslag, vanaf blz. 182. >


SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN



Lattenscherm

180x180 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | zowel horizontaal als verticaal toepasbaar


1058803



Lattendeur Verticaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

1060777



Lattendeur Horizontaal

99x178 cm | geschaafd | thermisch gemodificeerd ayous | op verstelbaar zwart stalen frame | excl. hang- en sluitwerk

1060778



Aluminium tuinafscheiding

1041133

- Eenvoudig en snel te plaatsen
- Onderhoudsvriendelijk
- Duurzaam
- Licht in gewicht

1041135

1041139



Aluminium scherm
Lichtgrijs

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken en een profielenset

1041137



Aluminium scherm
Antraciet

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken en een profielenset

1041136



Aluminium scherm
Houtmotief eiken

181,5x181,5 cm | 9 aluminium schermplanken en een profielenset

1041138



Aluminium deur
Lichtgrijs

90x183 cm | aluminium frame met aluminium schermplanken, scharnieren en RVS deurbeslag

1041140



Aluminium deur
Antraciet

90x183 cm | aluminium frame met aluminium schermplanken, scharnieren en RVS deurbeslag

1041139



Aluminium deur
Houtmotief eiken

90x183 cm | aluminium frame met aluminium schermplanken, scharnieren en RVS deurbeslag

1041141



Aluminium schermplank
Lichtgrijs

2,1x19,5x180 cm

1041134



Aluminium schermplank
Antraciet

2,1x19,5x180 cm

1041133



Aluminium schermplank
Houtmotief eiken

2,1x19,5x180 cm

1041135



Composiet scherm
Antraciet

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

W23615



Composiet scherm
Grijs

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset

W23625



Composiet scherm
Bruin

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset


W23620



Composiet deur
Antraciet

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat


W23435



Composiet deur
Grijs

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23650



Composiet deur
Bruin

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23645



Composiet scherm
Houtmotief antraciet

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset


W23675



Composiet scherm
Houtmotief grijs

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset


W23680



Composiet co-extrusie rabat scherm
Houtmotief

181,5x181,5 cm | complete set van 9 composietplanken en een profielenset


1041156



Composiet deur
Houtmotief antraciet

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23685



Composiet deur
Houtmotief grijs

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

W23690




Composiet co-extrusie rabat deur
Houtmotief

90x183 cm | aluminium frame met composietplanken, scharnieren en RVS deurbeslag | excl. aanslaglat

1041157



**Composiet
schermen
en deuren**



Aluminium kozijnset

108x270 cm | twee aluminium palen met bovenligger | incl. slotgat en aanslaglat | doorgangshoogte 210 cm | t.b.v. composiet deur | excl. deur

W23662

De composiet schermen zijn alleen horizontaal toepasbaar.

De composiet deuren zijn in combinatie met het deurkozijn te plaatsen. De composiet deuren zijn linksdraaiend.



Stel uw eigen composit scherm samen



Schermplank
Antraciet

2,1x19,5x180 cm **W23555**



Schermplank
Grijs

2,1x19,5x180 cm **W23565**



Schermplank
Bruin

2,1x19,5x180 cm **W23560**



Schermplank
Houtmotief antraciet

2,1x19,5x180 cm **OP=OP** **W23695**



Schermplank
Houtmotief grijs

2,1x19,5x180 cm **W23700**



Melkglaspaneel

2,1x19,5x180 cm | te combineren met de
composit schermen | ter vervanging
van 1 composit schermplank

W23570



Aluminium decoratiepaneel

2,1x19,5x180 cm | te combineren met de
composit schermen | ter vervanging
van 1 composit schermplank


W23575



Aluminium decoratiestrip

2,3x2x180 cm | combineer de strip
met een composit scherm of met
9 schermplanken | verhoogt het scherm
met ca. 8 mm

W23600




Ook in
200 cm
hoog!

Frameset

De boven- onder- en zijprofielen vormen
samen het frame waar de planken in
vallen

2,4x181,5x181,5 cm **W23590**
2,4x181,5x200 cm **W23445**



Incl. bevestigingsmateriaal
t.b.v. frameset (geldt alleen
voor de W23440)

Aluminium paal
Antraciet

Incl. afdekkap | antraciet RAL 7012

8,4x8,4x185 cm **W23585**
8,4x8,4x205 cm **OP=OP** **1041158**
8,4x8,4x270 cm **W23440**



Losse afdekkap

8,5x8,5 cm | t.b.v. aluminium paal

W23018



Vloerpaalhouder

T.b.v. aluminium paal | lengte 40
cm boven de voetplaat | vloerplaat
14,5x14,5 cm

W23605



Vloerpaalhouder

T.b.v. aluminium paal | lengte 40 cm
boven de voetplaat | met instortanker
(30 cm) voor verankering in beton

W23610



Natuurlijke schuttingen

W17080




Rietmat

Gebonden met perlondraad | meerdere stengels per steek

100x200 cm **W17024**
 150x200 cm **W17025**
 175x200 cm **W17026**
 200x200 cm **W17027**

Rietplaat

Met staaldraad gevlochten **W17034**
 200x200 cm



Bamboescherm

Op rol

180x180 cm | stokken ca. ø 2 cm

Gelakt **W17080**
 Zwart **920517**




Bamboescherm

In douglas frame


186x186 cm | met extra dikke zwarte bamboestokken | frame van douglashout ± 6,5x6,5 cm | alleen verticaal toepasbaar

W17078



Boomschorsmat

175x300 cm **W17001**
 200x300 cm **W17002**



Heidemat

175x500 cm, ca. 1,5 cm dik **W17012**
 200x500 cm, ca. 1,5 cm dik **W17013**
 175x300 cm, ca. 3 cm dik **W17019**
 200x300 cm, ca. 3 cm dik **W17020**



Wilgentenenscherm

Grof

Bovenkant en onderkant voorzien van latten

90x180 cm **W17042**
 180x180 cm **W17043**



Wilgentenenscherm

Fijn

Met ijzeren frame


90x180 cm **W17053**
 180x180 cm **W17048**



Wilgentenenmat

1 stengel dik | met staaldraad gevlochten

100x200 cm **W17037**
 175x200 cm **W17038**
 200x200 cm **W17039**



Schapenhek

Hazelaar

90x500 cm **1046047**
 100x500 cm **1046048**
 120x500 cm **1046049**



Schapenhek looppoortje

100x100 cm | hazelaar | incl. beslag en 2 steunpalen

1046046



Kastanje palen

Rond

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x180 cm **W20006**
 ø 6/8x250 cm **W20007**
 ø 10/12x180 cm **W20015**



Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en wilgentenenmatten

W19010

HOUT-BETON SCHUTTINGSYSTEMEN



woodv.nl/hb1

Onze hout-beton
schuttingen hebben
we onderverdeeld in
zes verschillende
systemen, met allemaal
hun eigen kenmerken.



Verschillende systemen

Scan de code en bekijk ons volledige assortiment betonproducten



woody.nl/hb2



SYSTEEM 1

Glad beton


PAG. 36



SYSTEEM 2

Lichtgewicht beton

PAG. 38



SYSTEEM 3

Ruw (stamp)beton

PAG. 40



SYSTEEM 4

Glad beton met onderplaten met motief

PAG. 46



SYSTEEM 5

Glad beton, palen met sponning en platte kop

PAG. 50




SYSTEEM 6

Glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofiel scherm

PAG. 54

Kies uw gewenste palen, platen, schermen én accessoires en stel uw eigen hout-beton schutting samen.

1



BETONPALEN



2



BETONPLATEN




3



SCHERMEN



4



ACCESSOIRES


MONTAGE VOORBEELD

Wat heeft u nodig om onderstaande voorbeeld schutting van ca. 8 meter op te bouwen?

- 4 plankenschermen (in dit geval 2 rechtschermen, 1 afbuw scherm en 1 scherm van ca. 90 cm hoog)
- 3 betonpalen met een lengte van 280 cm en 2 betonpalen met een lengte van 180 cm
- 5 unibeslag-setjes
- 4 betonplaten met een breedte van 184 cm

Ter afwerking

- 4 rechte afdeklatten




Tip

Gebruikt u toogschermen i.c.m. betonpalen? Dan kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen!




Glad beton

Onze gladde betonpalen zijn verkrijgbaar in verschillende lengtes en hebben een mooie, strakke uitstraling.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.



Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 42. >

GLADDE BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ONGECOAT EN GECOAT

Ongecoate betonpalen	Antraciet	Grijs	Gecoate betonpalen	Antraciet
10x10x190 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog	W13231	W13411	10x10x190 cm, tussenpaal t.b.v. scherm 90 cm hoog	1022799
10x10x280 cm, tussenpaal	W13232	W13412	10x10x280 cm, tussenpaal	W13232-C
10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten	W13234	W13414	10x10x310 cm, tussenpaal t.b.v. 2 betonplaten	1022801
10x10x280 cm, hoekpaal	W13233	W13413	10x10x280 cm, hoekpaal	1022804
10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten	W13244	W13416	10x10x310 cm, hoekpaal t.b.v. 2 betonplaten	1022806
10x10x280 cm, T-paal	W13247	W32315	10x10x280 cm, T-paal	1022807
10x10x280 cm, eindpaal	W13236	W32320	10x10x280 cm, eindpaal	W13236-C

Betonpalen van 280 en 310 cm zijn voor zowel rechte als toogschermen te gebruiken.


GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT EN GECOAT

Ongecoate betonplaten	Antraciet	Grijs	Gecoate betonplaten	Antraciet
3,5x24x184 cm	W13215	W13415	3,5x24x184 cm	W32120
3,5x24x224 cm	W13218	W13417	3,5x24x224 cm	W32125




Lichtgewicht beton

Lichtgewicht betonpalen zijn 30% lichter dan de traditionele betonpaal, waardoor ze sneller en gemakkelijker te monteren zijn. Toch zijn ze zeer sterk.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 3,8 cm loopt taps toe naar ca. 3,6 cm.



Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 42. >

|| LICHTGEWICHT BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ONGECOAT

Betonpalen	Antraciet	Grijs
8,5x8,5x275 cm, tussenpaal	1022600	1022601
8,5x8,5x275 cm, eindpaal	1022602	1022603

Te verwerken in combinatie met rechte schermen (180x180 cm).

■ GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT

Ongecoate betonplaten	Antraciet	Grijs
3,5x24x184 cm	W13215	W13415
3,5x24x224 cm	W13218	W13417





Ruw (stamp)beton

Kenmerkend aan dit systeem zijn de betonpalen die wat ruwer ogen. Dit geeft uw schutting een natuurlijk effect. Erg mooi te combineren met betonijzertrellissen!



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm.



Kijk voor accessoires en bijpassende schermen op blz 42. >

STAMPBETONPALEN, ONGECOAT

Betonpalen	Antraciet	Grijs
10x10x180 cm, tussenpaal, t.b.v. toog- en rechtschermen 90 cm hoog (A306193 vuren, W08101 grenen en W14368 hardhout)	W13039	W13012
10x10x280 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13035	W13015
10x10x310 cm, tussenpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog t.b.v. 2 betonplaten	W13040	W13013
10x10x280 cm, hoekpaal, t.b.v. rechtschermen 180 cm hoog	W13041	W13023

STAMPBETONPLATEN, ONGECOAT

Betonplaten	Antraciet	Grijs
3,5x25x184 cm	W13037	W13017
3,5x25x225 cm	W13038	W13018



U-profiel

T.b.v. betonplaatbevestiging rechtstreeks aan een muur of voor het creëren van een T-opstelling

W19025



Unibeslagset

T.b.v. lichtgewicht betonpaal 8,5x8,5 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt **W19101**
RVS **W19102**
Zwart gepoedercoat **W19103**



Unibeslagset

T.b.v. betonpaal 10x10 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt **W19024**
RVS **W19050**
Zwart gepoedercoat **W19035**



Opvulblokjes betonpaal

1,5x10,7x4,2 cm | t.b.v. toogschermen i.c.m. betonpalen | indien u een schutting plaatst met toogschermen kunt u met de opvulblokjes de hoogte uitvullen, per scherm heeft u er 2 nodig

Antraciet **W13210**
Grijs **W13410**



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500



Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13505



Accessoires en schermen voor systeem 1, 2 en 3

ACCESSOIRES EN SCHERMEN VOOR SYSTEEM 1, 2 EN 3



Afdeklatten vuren

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1 1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm **W06805**

2 1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm **W06806**



Afdekkappen

Geschaafd | sponning 6,2 cm

1 Grenen | groen geïmpregneerd
3,5x8,5x180 cm **W06803**
3,5x8,5x235 cm **W06804**


2 Grenen | zwart gedompeld
3,5x8,5x180 cm **W08090**

3 Redvision geïmpregneerd
3,5x8,5x180 cm **1046021**

GRELEN



REDVISION



DOUGLAS





NAALDHOUT




VUREN



HARDHOUT



De schermen op deze bladzijdes zijn i.c.m. betonpalen alleen verticaal toepasbaar.
D.m.v. de nummers is aangegeven of het scherm geschikt is voor systeem 1, 2 en/of 3.



Glad beton met onderplaten met motief

Geef sfeer aan uw tuin met een hout-beton schuttingsysteem met decoratieve betonplaten. Tussen het scherm en de betonplaat ligt een mooie, betonnen afdekkap ter afwerking.

PLANKENSCHERMEN

BETONPLATEN MET MOTIEF



Douglas plankenschermbild
Geschaafd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,6x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken

W42084



Ongecoate plaat
Rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat rotsmotief dubbelzijdig

W13265



Gecoate plaat
Rotsmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat rotsmotief dubbelzijdig


W32220



Douglas plankenschermbild
Fijnbezaagd, 19-planks

180x130 cm | planken 1,5x14 cm | 17 planken, 2 tussenplanken

W42086



Ongecoate plaat
Leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig

W13266



Gecoate plaat
Leisteenmotief

36x3,5x184 cm | antraciet | betonplaat leisteenmotief dubbelzijdig


W32225

-  Tussenpaal
-  Hoekpaal
-  T-paal
-  Eindpaal


Spawning t.b.v. betonplaat ca. 4,6 cm loopt taps toe naar ca. 4,0 cm.

GLADDE BETONPALEN MET DIAMANTKOP, ANTRACIET

Betonpalen	Ongecoat	Gecoat
10x10x275 cm, tussenpaal	W13275	W32200
10x10x275 cm, hoekpaal	W13280	W32205
10x10x275 cm, T-paal	W13285	W32210
10x10x275 cm, eindpaal	W13290	W32215



ACCESSOIRES




SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN

MONTAGE VOORBEELD

Voor deze voorbeeld opstelling heeft u het volgende nodig:


- 1 plankenscherm
- 2 betonpalen
- 2 unibeslag-setjes
- 2 betonplaten (rots)motief
- 1 betonnen afdekkap
- 1 houten afdekkap






Glad beton, palen met sponning en platte kop

Doordat zowel de betonplaten als de schermen worden 'opgesloten' in de doorlopende sponning, krijgt dit systeem een bijzonder strakke uitstraling.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,0 cm loopt taps toe naar ca. 3,5 cm.



Bij dit systeem kunnen veel verschillende soorten schermen uit ons assortiment worden gebruikt, maar bijzonder geschikt zijn de schermen op de volgende bladzijde. De beto-dichtplankenschermen zijn zelfs speciaal voor dit systeem gemaakt! Ze zijn winddicht en er kan niet doorheen worden gekeken.



GLADDE BETONPALEN, ONGECOAT

Betonpalen	Antraciet
10x10x270 cm, tussenpaal	W32400
10x10x270 cm, eindpaal	W32405

GLADDE BETONPLATEN, ONGECOAT

Betonplaten	Antraciet
24x3,5x180 cm	W32495

SCHERMEN



Vuren beto-dichtplankenscherms

180x180 cm | fijnbezaagde planken
1,7x14,5 cm | groen geïmpregneerd |
wij raden u aan deze schermen alleen in
combinatie met hout-beton systeem
5 te gebruiken

W07920



Douglas beto-dichtplankenscherms

180x180 cm | fijnbezaagde planken
1,9x14,5 cm | wij raden u aan deze
schermen alleen in combinatie met
hout-beton systeem 5 te gebruiken

W40794

ACCESSOIRES



Bovenregels

Bovenregel geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | 3,8x10x450 cm

W06603

Geschaafde gording douglas | 4,5x12x400 cm

1009219

Slagschroef met plug | t.b.v. montage bovenregel

W25024

SYSTEM 5



De beto-dichtplankenscherms zijn winddicht en er kan niet doorheen worden gekeken!



W40794


SCHUTTINGEN, HEKKEN & POORTEN



W31672

Glad beton met sleuf t.b.v. stapelprofielscherm

Dankzij de sleuven in de betonpalen kunt u gemakkelijk blokhutprofielen tussen de palen plaatsen.



Sponning t.b.v. betonplaat ca. 4,2 cm loopt taps toe naar ca. 3,8 cm.



- 
Tussenpaal
- 
Hoekpaal
- 
Eindpaal

BETOWOOD BETONPALEN

Betonpalen grijs, zonder coating, met diamantkop

11,5x11,5x278 cm, tussenpaal	W13045
11,5x11,5x278 cm, hoekpaal	W13055
11,5x11,5x278 cm, eindpaal	W13050

Betonpalen antraciet, met coating en platte kop

11,5x11,5x277 cm, tussenpaal	W32100
11,5x11,5x277 cm, hoekpaal	W32105
11,5x11,5x277 cm, eindpaal	W32115

GLADDE BETONPLATEN

Betonplaten

24x3,5x224 cm	Ongecoat grijs	Gecoat antraciet
	W13417	W32125

SCHERMEN

De betonpalen zijn te combineren met douglas, vuren of Redvision blokhutprofielen van 2,8 cm dikte. Deze kunt u los aanschaffen óf kies voor een Betowood bouwpakket!

BETOWOOD BOUWPAKKETTEN

14 blokhutprofielen 2,8x14,5 (13,2 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm

Vuren, groen geïmpregneerd	W31660
Redvision OP=OP	1046023

10 blokhutprofielen 2,8x19,5 (18 werkend) x224 cm en 1 afdekkap 4,5x7x220 cm

Douglas, onbehandeld	W31672
Douglas, groen geïmpregneerd	W31673
Douglas, zwart gedompeld	W31676
Douglas, kleurloos geïmpregneerd	W31674

LOSSE BLOKHUTPROFIELEN

Douglas blokhutprofiel 2,8x19,5x224 cm, onbehandeld (10 profielen per scherm benodigd)	W31670
Douglas 2-zijdig triple profielplank 2,7x14,5x224 cm, onbehandeld (14 profielen per scherm benodigd)	1058462

ACCESSOIRES

LOSSE AFDEKKAPPEN

Douglas afdekkap 4,5x7x220 cm, onbehandeld	WP00145
Redvision afdekkap 4,5x7x220 cm, Redvision geïmpregneerd OP=OP	1046020



Fles zwarte coating

1 liter betoncoating

W32486




NIEUW

Verstelbaar stalen poortframe
Zwart gecoat

98,5x190 cm | incl. kokerprofiel, slot en beslagset | zwart gepoedercoat

1060383



Houtsoorten




VUREN



REVISION



DOUGLAS, ONBEHANDELD



DOUGLAS, ZWART GEDOMPELD



DOUGLAS 2-ZIJDIG TRIPLE PROFIEL

TRELLISSEN & SHUTTERS



woodv.nl/ts1

Op zoek naar net dat beetje extra privacy, een speels element of een mooie én praktische oplossing voor uw klimplanten? Ontdek dan onze trellissen en shutters.





Houten trellisschermen



Grenen trellisscherm
Zwart gedompeld

60x180 cm | geschaafde latten 1,2x4,2 cm | geïmpregneerd en daarna zwart gedompeld

1049961



Vuren trellisscherm
Jasmijn 180

180x180 cm | geschaafde latten 0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm | mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen geïmpregneerd

W304930



Vuren trellisscherm
Jasmijn 90

90x180 cm | geschaafde latten 0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm | mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen geïmpregneerd

W304956



Vuren trellisscherm
Jasmijn 60

60x180 cm | geschaafde latten 0,8x1,8 cm | raamwerk 3,5x3 cm | mazen ca. 2,2x2,2 cm | groen geïmpregneerd


W304964



Grenen trellisscherm

Geschaafde latten 1,2x4,2 cm | groen geïmpregneerd


60x180 cm **923300**
40x180 cm **923295**



Vuren trellisscherm

Geschaafde latten ca. 1,5x3,2 cm | mazen ca. 11,5x11,5 cm | groen geïmpregneerd

90x180 cm **W304379**
60x180 cm **W304417**



Hardhouten trellisscherm

Geschaafde latten 1,4x2,8 cm

56x180 cm **W569720**
40x180 cm **W14318**



Grenen V-trellis

30-65x150 cm | geschaafde latten 1x3,1 cm | groen geïmpregneerd

OP=OP **923375**



Vuren V-trellis

27-75x189 cm | geschaafde latten 1,5x3,0 cm | groen geïmpregneerd

W602019



Hardhouten V-trellis

30-65x150 cm | geschaafde latten 1,4x2,8 cm

W569704



Betonijzertrellissen

Douglas betonijzertrellis

Douglas raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm **W32050**
90x180 cm **W32055**

Grenen betonijzertrellis

Grenen raamwerk 4,4x6,8 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm **W08317**
90x180 cm **W08318**
60x180 cm **W08319**

Eco grenen gaastrellis

Grenen raamwerk 4,5x4,5 cm met verzinkt gaaspaneel | maaswijdte gaaspaneel 7,5x7,5 cm, doorsnede 3,8 mm | groen geïmpregneerd

180x180 cm **W08325**
90x180 cm **W08326**

Hardhouten betonijzertrellis

Hardhouten raamwerk 4,5x7 cm met verzinkt betonijzertrellis | maaswijdte betonijzer 7,5x7,5 cm, doorsnede 5 mm

180x180 cm **W14301**
90x180 cm **W14304**

Gaaspanelen
Stekloos

Maaswijdte 10x10 cm | verzinkt draad, doorsnede 3,8 mm

180x180 cm **W08309**
90x180 cm **W08310**
180x180 cm, zwart geplastificeerd **NIEUW** **1050618**

Montagebeslag
T.b.v. gaaspanelen

Set à 4 stuks

W19010



Shutters

1041224



Shutterscherm Excellent Vuren

90x180 cm | lamellen 1,9x9,5 cm
| raamwerk 4,5x9 cm | groen
geïmpregneerd | met beweegbare
lamellen

A299405



Jaloeziescherm Premium Vuren

180x90 cm | 14 vaste vurenhouten
lamellen (2,1x6 cm) onder een hoek van
45 graden op 3 ingekepte onderregels
(2,4x4,8 cm) | groen geïmpregneerd |
ook toe te passen als pergoladak

A306568




Door de beweegbare
lamellen kunt u spelen
met de lichtinval!

Douglasvision shutter-element

89x224 cm | lamellen 1,8x9,5 cm |
douglas | incl. 2 bevestigingslatten |
als decoratief onderdeel aan een
gesloten wand toe te voegen

Onbehandeld
Groen geïmpregneerd
kleurloos geïmpregneerd

1041224
1041226
1041225



Doe-het-zelf shutter framework

Shutter framework met draaibare
lamellen | excl. planken en schroeven |
2 stuks RVS rails van 165 cm lang |
t.b.v. 14 planken | advies: max. 180 cm
lengte gebruiken i.v.m. doorhangen

RVS
Zwart gepoedercoat

W56000
1048721




TIP!

Planken met een dikte tussen 1,5 - 2 cm
en met een breedte van ca. 15 cm
zorgen ervoor dat het systeem het beste
functioneert.

Mogelijk te gebruiken planken zijn grenen
(W06001), grenen zwart gedompeld
(W07445), vuren (W06425) en douglas
(1017052).

Voor het kader kan het beste een houten
regel van minimaal 4,5x7 cm gebruikt
worden.



W56000




A306568

HEKKEN & POORTEN



woodv.nl/hek

Vaak is een hek een eerste kennismaking met uw tuin of terrein. Daarom zijn onze hekken naast functioneel en duurzaam ook erg mooi om te zien.





Grelen en vuren hekken en poorten




Excellent poort
Vuren

100x80 cm | latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | latten bovenaan afgerond | incl. verzinkte hengen, duimen en klink | linksdraaiend

W203823




Excellent hek
Vuren

180x80 cm | latten 2,8x6 cm op steunbalken 3,5x7 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | latten bovenaan afgerond

W130834




Countryhek Excellent
Vuren

101x80 cm | spijlen 4,5x4,5 cm | onder- en bovenbalk 4,5x9 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | toepasbaar als eindstuk of poort | zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen

W597280




Countryhek Excellent
Vuren

180x80 cm | spijlen 4,5x4,5 cm | onder- en bovenbalk 4,5x9 cm | geschaafd vuren | groen geïmpregneerd | zeer robuust, met watervast verlijmde pen-gatverbindingen

W131024




Reliëf rechthekpoort
Grelen

Geschaafd grenen | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

100x60 cm
100x80 cm
100x100 cm

W01501
W01502
W01503




Reliëf rechthek
Grelen

Geschaafd grenen | groen geïmpregneerd

190x60 cm
190x80 cm
190x100 cm

W01001
W01002
W01003




Rechthekpoort met trellis
Grelen

100x90 cm | geschaafd grenen | in een raamwerk van 4,5x4,5 cm | groen geïmpregneerd | excl. hang- en sluitwerk

W01504




Rechthek met trellis
Grelen

180x90 cm | geschaafd grenen | in een raamwerk van 4,5x4,5 cm | groen geïmpregneerd

W01005



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013



L-beslag

Per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19007
W19019
W19036



Douglas hekken en poorten

W01508

W01008

Douglas hekwerken met kruis

De douglas hekwerken met kruis zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklíjst 2,8x9,5 cm | hoogte 73 cm | de hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening in buitenverblijven en kapschuren | de hekwerken zijn onbehandeld voorgemonteerd en klaar voor bevestiging | de kruis- en spijverdeling verschilt per breedtemaat

Hekwerken 178,5x73 cm

Onbehandeld **1010263**
 Groen geïmpregneerd **W52566**
 Zwart gedompeld **W53566**

Douglas reliëf rechthek

180x80 cm | geschaafde latten 8,8 cm breed met reliëf

W01008

Douglas hekwerken

De douglas hekwerken zijn gemaakt van zware regels 4,5x7 cm en een afdeklíjst 2,8x9,5 cm | hoogte 73 cm | de hekwerken kunnen worden toegepast als omheining maar ook als afbakening in buitenverblijven en kapschuren | de hekwerken zijn compleet voorgemonteerd



W53565

Hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld **1010264**
 Groen geïmpregneerd **W52571**
 Zwart gedompeld **W53571**

Hekwerken 278,5x73 cm

Onbehandeld **1010265**
 Groen geïmpregneerd **W52576**
 Zwart gedompeld **W53576**

Douglas reliëf rechtpoort

100x80 cm | geschaafde latten 8,8 cm breed met reliëf | incl. verzinkte hengen, duimen en klinkstel

W01508

Hekwerken 178,5x73 cm


Onbehandeld **1009123**
 Groen geïmpregneerd **W52565**
 Zwart gedompeld **W53565**

Hekwerken 228,5x73 cm

Onbehandeld **1009124**
 Groen geïmpregneerd **W52570**
 Zwart gedompeld **W53570**

Hekwerken 278,5x73cm


Onbehandeld **1009125**
 Groen geïmpregneerd **W52575**
 Zwart gedompeld **W53575**



1010265



Hardhouten hekken en poorten



HARDHOUTEN HEKKEN EN POORTEN



Hardhouten spijlenhek

180x80 cm | frame 4,5x7 cm | spijlen 2x3 cm | geschaafd

W14407



Hardhouten spijlenhek/-poort

100x80 cm | frame 4,5x7 cm | spijlen 2x3 cm | geschaafd

W14535



Poortbeslag

T.b.v. hekpoorten | incl. duimen

W19013




Tuinhek Colorado

180x60 cm | geschaafd

1039084




Tuinpoort Colorado

100x60 cm | geschaafd

1039085



Enkele toegangspoort

100x180 cm | frame 4,5x12 cm | planken 1,9x9 cm | uitgevoerd met zware schoor | incl. verzinkte hengen, duimen en klinkstel | bij montage aan palen een minimale paaldikte van 12x12 cm gebruiken | rechtsdraaiend

W14430



Dubbele toegangspoort

300x180 cm | 2 delen van 150 cm breed | frame 4,5x12 cm | planken 1,9x9 cm | uitgevoerd met zware schoor | incl. verzinkte hengen, duimen en klinkstel | bij montage aan palen een minimale paaldikte van 12x12 cm gebruiken

W14435




Hardhouten geschaafde paal

Met diamantkop

12x12x300 cm **W14450**
14x14x300 cm **1038856**



Vanwege het gewicht van de poorten wordt gebruik van een steunwiel zeer sterk aangeraden.

Steunwiel
t.b.v. houten poort


Geveerd | 38 cm hoog

W19074



Hillfence metalen hekken en poorten

1052654



Enkele poort Premium

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. slot, palen van 6x6 cm en
bevestigingsmateriaal

100x100 cm
100x180 cm

1052654
1052655



Metalen palen

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. aansluitingset en afdekkap

6x4x160 cm
6x4x240 cm

1052658
1052659



Metalen hoekpalen

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. aansluitingset en afdekkap

6x6x160 cm
6x6x240 cm

1052660
1052661



Poortpaal aansluiting

Verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)

1052662




Dubbele poort Premium

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005) |
incl. slot, palen van 8x8 cm en
bevestigingsmateriaal

300x100 cm
300x180 cm

1052656
1052657



W08465




Dubbele staafmatten

Draaddikte 6/5/6 | maas 5x20 cm |
verzinkt en zwart gecoat (RAL9005)

250x103 cm
250x183 cm

1052651
1052652



1052652



Spuitbus lakspray

400 ml lakspray | zwart RAL 9005 | voor
het bijwerken van kleine
beschadigingen

W08470



Privacystroken op rol

Rol à 50 meter | hoogte 19 cm |
zwart | gemaakt van polyethyleen |
waterbestendig en UV gestabiliseerd

W08465



Bevestigingsclips t.b.v. privacystroken

Set van 10 stuks

1052663

TUINMEUBILAIR



woodv.nl/tuin

Voor levensgenieters die van elke dag een feestje willen maken.



Tuinbanken

W11025



Bank Hugo

96x140x74 cm (hxbxd) |
houtdikte zitvlak 40 mm | vuren |
groen geïmpregneerd

W11026



Bank Luuk

96x200x74 cm (hxbxd) |
houtdikte zitvlak 40 mm | vuren |
groen geïmpregneerd

W11025



Lattenbank

83x160x75 cm (hxbxd) | vuren latten
1,9x3,6 cm | met middenstrip voor extra
stevigheid | groen geïmpregneerd |
onderstel gemaakt van donkergroen
gepoedercoat staal

W610089



Zitbank Milo

45x170x39 cm (hxbxd) | douglas balken
5,8x19 cm | met antracietkleurige
betonnen zijanten

W11667



Tip!
Verf het onderstel van picknicktafel W11024 zelf zwart voor een verrassend leuk effect.

Picknicktafels



Picknicktafel Lange Jan
Vuren

Bladmaat 300x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 12-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11020



Picknicktafel Family
Vuren

Totale maat (bxl) 155x240 cm | bladmaat 70x240 cm | zithoogte 48 cm | bladhoogte 78 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons | de 4 zitbanken (30x100 cm) zorgen voor een gemakkelijke instap

W11032



Picknicktafel Bobito
Vuren

Bladmaat 220x71 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 80 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons

W11024

Kinderpicknicktafels



Picknicktafel Jimmy
Vuren

Doorsnede blad 63 cm | zithoogte 30 cm | bladhoogte 50 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11012



Kan tegen een stootje!

Picknicktafel Björn
Vuren

Bladmaat 90x38,5 cm | zithoogte 26 cm | bladhoogte 48,5 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11018



Picknicktafel Easy
Vuren

Bladmaat 180x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 6-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

W11010



Picknicktafel Easy, zwart
Vuren

Bladmaat 180x70 cm | zithoogte 49 cm | bladhoogte 73 cm | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd en onderstel zwart gedompeld | 6-persoons | handig opklapbaar, zo blijft uw zitting schoon en droog

1049958



Picknicktafel Vierkant
Vuren

Totale maat 200x200 cm | bladmaat 115x115 cm | zitvlakke 100x30x48 cm (lxbxh) | houtdikte 40 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 8-persoons

1022808



Hillhout tuinmeubilair

1023870



Tuinset Xavi

Set bestaat uit één tuintafel Xavi en twee tuinbanken Xavi | douglas

1023869



Tuintafel Xavi

79x95x245 cm (hxbxl) | balken tafelblad 5,8x19 cm | balken onderstel 12x12 cm | douglas

1023868



Tuinbank Xavi

50x38x245 cm (hxbxl) | balken zitting 5,8x19 cm | balken onderstel 8,5x8,5 cm | douglas

1023867



Tuinset Riva

Set bestaat uit één tuintafel Riva en twee tuinbanken Riva | douglas

1023870



Tuintafel Riva

78x94x225 cm (hxbxl) | douglas

W11673



Tuinbank Riva

45x45x200 cm (hxbxl) | douglas

W11672



Buitenkeukens

TECHNISCHE INFORMATIE

Hillhout

- Het frame bestaat uit douglas regels 4,5x7 cm
- De wanden bestaan uit douglas verlijmde planken 1,6x11,6 cm
- Bovenblad: hardsteen, 3 cm dik
- Verstelbare voetjes aan de onderzijde
- De buitenkeukens worden geleverd als bouwpakket incl. een duidelijke montagehandleiding

HANDIGE TIPS

- Voor een open en ruimtelijk effect kunt u ervoor kiezen om de deuren (gedeeltelijk) niet te plaatsen.
- Onbehandeld douglashout verkleurt. U kunt de natuurlijke kleur behouden door de buitenkeukens te behandelen met een transparante beits.
- Hardsteen is een natuurproduct. Er kunnen oneffenheden zoals scheuren, barstjes, holtes en kleurverschil voorkomen.

DETAILS



Hardstenen blad



RVS deurknop



RVS keukenscharnier



Verstelbare voetjes



Buitenkeuken dubbel 60

60x109x56 cm (hxbxd) | bevat twee deuren | douglas

1006140



Buitenkeuken dubbel 90

90x109x56 cm (hxbxd) | bevat één schap en twee deuren | douglas


1006139



Buitenkeuken enkel 90

90x61,5x56 cm (hxbxd) | bevat één schap en één deur | douglas

1006138



Buitenkeuken dubbel 168

168x109x56 cm (hxbxd) | bevat drie schappen en twee deuren | douglas

1006137



Buitenkeuken enkel 168

168x61,5x56 cm (hxbxd) | bevat drie schappen en één deur | douglas

1006136



Kitlijm

Kit t.b.v. montage hardstenen blad Hillhout buitenkeukens

W18880



Tuinkasten



Tuinkast Dahlia

215x100x58 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | vuren | groen geïmpregneerd

W11515



Tuinkast Zonnebloem

187x144x72 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | dak voorzien van EPDM-rubberfolie | vuren | groen geïmpregneerd

W11516



Tuinkast Lelie

190x100x58 cm (hxbxd) | geproduceerd met een stevig raamwerk met wanden en dak van 18 mm rabatdelen | dak voorzien van EPDM-rubberfolie | vuren | groen geïmpregneerd

W11514



Haardhoutberging

176x190x60 cm (hxbxd) | verzinkt dak | grenen | groen geïmpregneerd

W991023



Deze stevige Noord-Europees vuren containerkasten worden geleverd met prefab wanden met Zweeds rabat profiel. Incl. achterwand, beslag, springveer om de klep open te houden en kettinkje om de containerklep aan te hangen.



Containerkasten

1022384



Containerkast enkel

129x79,5x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022383



Containerkast dubbel

129x152x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022384



Containerkast tripel

129x224,5x89 cm (hxbxd) |
openingsbreedte is ca. 61 cm (deur
90° open) tot 65 cm (deur 180° open) |
geïmpregneerd vuren

1022385

BLOEMBAKKEN & MINIGARDENS



woodv.nl/blm

Breng sfeer in uw
tuin, op uw terras of
op uw balkon met
onze bloembakken
en minigardens.





Bloembakken



Bloembak met trellis

140x90x30 cm (hxbxd) | balken 3,5x7 cm | vuren | groen geïmpregneerd | set bestaat uit een bloembak en een trellis | incl. zwarte binnenzak

W639109



Bloembak rechthoek
34/82

25x82x34 cm (hxbxd) | balken 3,5x7 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte binnenzak en handgrepen

W636428



Bloembak rechthoek
42/92

32x92x42 cm (hxbxd) | balken 3,5x7 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte binnenzak en handgrepen

W636410



Bloembak rechthoek
50/100

39x100x50 cm (hxbxd) | balken 3,5x7 cm | vuren | groen geïmpregneerd | incl. zwarte binnenzak en handgrepen

W636401



Bloembak rechthoek
42/92 zwart

32x92x42 cm (hxbxd) | balken 3,5x7 cm | vuren | geïmpregneerd en zwart gedompeld | incl. zwarte binnenzak en handgrepen

1049959



Hillhout

Hillhout
bloembakken

W636452




Bloembak Flux 38

38x70x30 cm (hxbxd) | latten
zijanten 16 mm dik | vuren | groen
geïmpregneerd | incl. zwarte anti-
uitspoeldoek

W636702




Bloembak Flux 60

60x70x30 cm (hxbxd) | latten
zijanten 16 mm dik | vuren | groen
geïmpregneerd | incl. zwarte anti-
uitspoeldoek

W636658




Bloembak Flux 90

90x70x30 cm (hxbxd) | latten
zijanten 16 mm dik | vuren | groen
geïmpregneerd | incl. zwarte anti-
uitspoeldoek

W636504




Terrasbloembak Elan

93x103x30 cm (hxbxd) | balkjes ±
2x4,4 cm | douglas | incl. zwarte anti-
uitspoeldoek

W636423




Bloembak Elan 120

33x120x50 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4
cm | vuren | groen geïmpregneerd |
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

W636446




Bloembak Elan 50

50x50x50 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4
cm | vuren | groen geïmpregneerd |
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

W636452




Bloembak Elan 60

60x60x60 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4
cm | vuren | groen geïmpregneerd |
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

W636460




Trellis bloembak Elan

Totaal 130x89x42 cm (hxbxd) |
bloembak 42x89x42 cm | balkjes
± 2x4,4 cm | vuren | groen
geïmpregneerd | incl. zwarte anti-
uitspoeldoek

W636487




Terrasbloembak Elan

93x103x30 cm (hxbxd) | balkjes ± 2x4,4
cm | vuren | groen geïmpregneerd |
incl. zwarte anti-uitspoeldoek

W636479



Greenen minigardens en tuinwerkbankjes

1045941



Minigarden

20x90x90 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek | groen geïmpregneerd

1045941



Minigarden op poten

80x100x50 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek | groen geïmpregneerd

W991504



Minigarden junior

45x53x60 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek | groen geïmpregneerd

W26050



Minigarden robuust

80x100x50 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek | groen geïmpregneerd

W991559

Douglas minigardens en tuinwerkbankjes



Tuinwerkbankje met verzinkt blad

93x95x47 cm (hxbxd) | groen geïmpregneerd

W11590



Tuinwerkbankje

95x90x45 cm (hxbxd) | groen geïmpregneerd

991390



Compostsilo fijnbezaagd

70x97x70 cm (hxbxd) | groen geïmpregneerd

W11597



Tuinwerktafel met verzinkt blad

109x110x48 cm (hxbxd) | uitgevoerd met 2 praktische lades

W11585



Minigarden op poten

80x100x100 cm (hxbxd) | incl. anti-uitspoeldoek

W26035



Minigarden hoekmodel

60x100x100 cm (hxbxd) | 3 elementen: 100x100, 100x50 en 50x50 cm | met metalen hoeken | incl. anti-uitspoeldoek


W36010

ROZENBOGEN & -POORTEN



woodv.nl/roz

Met een rozenboog tovert u uw tuin om in een plek waar u heerlijk kunt vertoeven tussen uw favoriete bloemen en planten.



W08516



Rozenboog klein

Hoogte 285 cm | doorgangsbreedte 120 cm | grenen | groen geïmpregneerd
De set bestaat uit:
• 4 geschaafde palen 7x7x270 cm
• 2 boogliggers 4,4x7x160 cm
• 5 ruiters 4,4x7x75 cm
• 2 trellissen diagonaal 41x180 cm

W08517



Rozenboog rond

Hoogte 298 cm | doorgangsbreedte 120 cm | grenen | groen geïmpregneerd
De set bestaat uit:
• 2 zijpanelen 45x240 cm
• 2 lijmhoutbogen 4,4x4,4x180 cm
• 9 ruiters uit rondhout ø 1,8x45 cm

W08519



Rozenboog groot

Hoogte 285 cm | doorgangsbreedte 180 cm | grenen | groen geïmpregneerd
De set bestaat uit:
• 4 geschaafde palen 7x7x270 cm
• 2 boogliggers 4,4x7x230 cm
• 6 ruiters 4,4x7x75 cm
• 2 trellissen diagonaal 41x180 cm

W08516

BORDERS & TUINTEGELS



931851



woodv.nl/bor


Wist u dat onze hardhouten geschaafde damwand ook uitermate geschikt is voor het maken van een border?



Reliëftegel

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | grenen | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005



Tuintegel

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | grenen | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010



Reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | hardhout | fijn profiel

50x50 cm
100x100 cm

931850
931851



Fijnbezaagde beschoeiingsplank

Hardhout

2x20x250 cm
2x20x300 cm
2x20x400 cm

1045718
W14975
W14976



Geschaafde damwandregel

Hardhout

4,5x6,8x200 cm

W14297



Geschaafde damwand

Met veer en groef | werkend 18,5 cm | Azobe

3x20x200 cm
3x20x250 cm
3x20x300 cm

W14603
W14604
W14602



Rolborder

250 cm lang | ø 5 cm | grenen | groen geïmpregneerd

Hoogte 20 cm
Hoogte 30 cm

W02001
W02002




Rolborder

180 cm lang | latten 1,9x4,5 cm | hardhout

Hoogte 20 cm
Hoogte 30 cm

W14420
W14425



W14603

SCHADUWPERGOLA'S



woodv.nl/scp

Heerlijk genieten van zomerse temperaturen, maar wel in de schaduw? Dat kan gemakkelijk met een schaduwpergola. In een handomdraai kan een fijne zitplek gecreëerd worden, welke dankzij haar open constructie ook nog eens diepte aan uw tuin geeft.






Vuren pergola's, zwart gedompeld

Alleen te gebruiken in combinatie met de vuren houtpakketten

Strakke schaduwdoeken

Onze strakke schaduwdoeken kennen veel voordelen. Zo zijn ze zeer makkelijk te monteren, resistent tegen UV-straling, hebben ze een hoge schaduwfactor, een hoge windreductie én ze zijn 100% recyclebaar.




Schaduwdoek zand

HDPE | geweven met tape filament (platte draden) | matte uitstraling

292x292 cm
292x392 cm

1052600
1052601



Schaduwdoek bruin

HDPE | geweven met mono en tape filament (ronde en platte draden) | licht glanzende uitstraling


292x292 cm
292x392 cm

1052598
1052599

De schaduwpergola is gemaakt van vurenhout dat eerst is geïmpregneerd en vervolgens zwart gedompeld.

Het houtpakket bestaat uit:


- Vuren staanders, 14x14 cm
- Vuren liggers, 14x14 cm
- Vuren schoren, 5,8x12 cm
- Bevestigingsmateriaal
- Opbouwbeschrijving



Vuren houtpakket zwart
Pergola 300x300 cm

T.b.v. strak schaduwdoek 292x292 cm

1050424



Vuren houtpakket zwart
Pergola 300x400 cm

T.b.v. strak schaduwdoek 292x392 cm

1050426




De schaduwpergola wordt gemaakt van kleurloos geïmpregneerd en geschaafd douglashout met staanders van 240 cm lang. De afmetingen 324x324/424 worden met 4 staanders geleverd en de afmeting 324x524 cm met 6 staanders.

Het houtpakket bestaat uit:

- Douglas staanders, 12x12 cm
- Douglas liggers, 12x12 cm
- Douglas schoren, 4,5x12 cm
- Bevestigingsmateriaal
- Opbouwbeschrijving




Douglas pergola's



Douglas houtpakket
324x324 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x300 cm


W12400



Douglas houtpakket
324x424 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x400 cm

W12403



Douglas houtpakket
324x524 cm

T.b.v. harmonicadoek 290x500 cm

W12405

Harmonicadoeken

Harmonicadoeken zijn sfeervolle schaduwdoeken en handig in gebruik.

Creëer in een handomdraai een heerlijke schaduwplek op uw gazon of op het terras.

Harmonicadoeken bieden zeer goede bescherming tegen schadelijke UV straling (TÜV getest) en zijn uitermate geschikt voor het creëren van schaduw.


Door middel van de bijgeleverde katrollenset is het doek eenvoudig open en dicht te schuiven. Het harmonicadoek kan de hele zomer buiten blijven hangen en is snel en eenvoudig op te hangen en te verwijderen. De polyester geweven stof is vuilafstotend en verkleurt niet. HDPE harmonicadoek is waterdoorlatend.



Beschermhoes t.b.v. harmonicashaduwdoek

Wanneer het doek is ingeschoven kunt u de beschermhoes er omheen hangen. Zo beschermt u het doek tegen diverse weersinvloeden en gaat het langer mee.

W27090



Harmonicadoek 290x300

Gebroken wit
Antraciet

OP=OP

W27130
W27115



Harmonicadoek 290x400

Gebroken wit
Antraciet

OP=OP

W27135
W27120



Harmonicadoek 290x500

Gebroken wit
Antraciet

OP=OP

W27140
W27125



SPELEN



woodv.nl/speel

**Volop speelplezier
in eigen tuin!**



NIEUW

Speeltoestellen

Jungle Gym
BACKYARD PLAYGROUNDS
since 1988

NIEUW

SPEELTOESTELLEN GRENEN




Grenen speeltoestel Larvik

(hxbxd) 315x182x190 cm | palen 8,4x8,4 cm | platform 140x140 cm | hoogte platform 145 cm | groen geïmpregneerd | incl. grondankers

1060282

SPEELTOESTELLEN DOUGLAS



Douglas speeltoestel Molde

(hxbxd) 315x182x297 cm | palen 8,5x8,5 cm | platform 140x140 cm met voorportaal 70x140 cm | hoogte platform 145 cm | onbehandeld

1060283

SPEELTOESTELLEN


TUINDECORATIE & TUINMEUBILAIR



Grenen speeltoestel Farsund
Met donkergroene glijbaan

(hxbxd) 315x432x392 cm | palen 8,4x8,4 en 6,5x6,5 cm | platformen 115x115 cm en 140x140 cm met voorportaal 140x140 cm | hoogte platform 145 cm en 125 cm | groen geïmpregneerd | incl. donkergroene glijbaan van 220 cm, hangbrug, klimwand en meer

1060284



Douglas speeltoestel Kopervik
Met blauwe XXL glijbaan

(hxbxd) 318x313x386 cm | palen 8,5x8,5 cm | platform 140x140 cm | hoogte platform 145 cm | onbehandeld | incl. blauwe glijbaan van 265 cm, schommel en ladder

1060281

Zandbakken



Zandbak Tom

30x120x120 cm | houtdikte 20 mm | grenen | groen geïmpregneerd | met deksel/zitbank

W12005



Zandbak Roy

30x120x120 cm | houtdikte 18 mm | douglas | met zwart geïmpregneerde hoekstukken | met deksel/zitbank

W12015



Kinderpicknicktafels



Picknicktafel Jimmy

Doorsnede blad 63 cm | zithoogte 30 cm | bladhoogte 50 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11012



Kan tegen een stootje!


Picknicktafel Björn

Bladmaat 90x38,5 cm | zithoogte 26 cm | bladhoogte 48,5 cm | houtdikte 28 mm | vuren | groen geïmpregneerd | 4 zitplekken voor kinderen

W11018


Accessoires

T.b.v. zelfbouw van speeltoestellen en schommels




Schommelzit Hout

W12516



Schommelzit blauw Kunststof

W12537




Nestschommel

Ø 100 cm | verstelbaar | max. gewicht 100 kg

W12640


Zeer goede kwaliteit!



Ophangbeugel Verzinkt

Vierkant 9x9 cm | met karabijnhaak

W12550



Schroefdraad met karabijnhaak Verzinkt

M12x14 cm | met karabijnhaak

W12575



Schommelhaak Verzinkt

Ø 11 mm | lengte 19 cm

W12569



Grondanker Verzinkt

50 cm | met bout en ring

W12512



Rubbertegel

50x50 cm | dikte 2,5 cm

Groen
Zwart

W12559
W12562



Glijbaan Kunststof

290x50 cm | 150 cm hoog | t.b.v. speeltoestel met een plateau van 150 cm hoog

Blauw
Groen

W12629
W12634


TUINTIMMERHOUT



woodv.nl/tth

Alles voor de echte
doe-het-zelver.





Grenen

W08095

Geschaafde vierkante palen
Zwart

8,8x8,8x270 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08095

Geschaafde vierkante palen

Groen geïmpregneerd

6,8x6,8x180 cm	W07006
6,8x6,8x210 cm	W07008
6,8x6,8x240 cm	W07009
6,8x6,8x270 cm	W07010
6,8x6,8x300 cm	W07011
6,8x6,8x400 cm	W07012
8,8x8,8x180 cm	W07013
8,8x8,8x210 cm	W07015
8,8x8,8x240 cm	W07016
8,8x8,8x270 cm	W07017
8,8x8,8x300 cm	W07018
8,8x8,8x400 cm	W07020

W08095

Halfronde regel
Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

W03005

Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

1,9x7x180 cm	W06648
3,4x4,5x180 cm	W06609
4,4x6,8x240 cm	W06701
4,4x6,8x300 cm	W06704
4,4x6,8x390 cm	W06702
4,4x6,8x420 cm	W06706
4,4x6,8x480 cm	W06703
4,4x9,5x390 cm	W06709
4,4x9,5x420 cm	W06711

Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,5x14x179,5 cm	W06001
1,5x14x240 cm	W06016
1,5x14x300 cm	W06010
1,5x14x360 cm	W06011
1,5x14x400 cm	W06012
1,5x14x500 cm	W06015
1,7x14x179,5 cm	W06101
1,7x14x300 cm	W06127
1,7x14x360 cm	W06128
1,7x14x400 cm	W06129
1,7x14x500 cm	W06130

Planken

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd | ook te gebruiken als dekdeel

1011337

Fijnbezaagde ruwe planken

2x20x400 cm | groen geïmpregneerd

W06415

Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518

Ronden palen
Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	W03055
ø 4x200 cm	W03060
ø 6x50 cm	W04009
ø 6x75 cm	W04010
ø 6x100 cm	W04011
ø 6x125 cm	W04012
ø 6x150 cm	W04013
ø 6x200 cm	W04015
ø 6x250 cm	W04016
ø 8x200 cm	W04027
ø 8x250 cm	W04028
ø 8x300 cm	W04029

Geschaafd rabat

Werkend 13 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	W05101
1,8x14,5x360 cm	W05102
1,8x14,5x400 cm	W05103
1,8x14,5x500 cm	1042010

Geschaafde planken
Zwart

1,5x14x179,5 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W07445

Geschaafde planken

2x20x180 cm | met rechte hoeken | groen geïmpregneerd

W06140

Tuintegel

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010

Reliëftegel

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005

Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	W04614
ø 10x400 cm	W04616
ø 10x500 cm	W04617



Grenen zelfbouwsysteem



Geschaafde profielplanken

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

- 2,8x14,5x180 cm **W06145**
- 2,8x14,5x200 cm **W06150**
- 2,8x14,5x240 cm **W06170**
- 2,8x14,5x300 cm **W06155**
- 2,8x14,5x400 cm **W06160**

Let op: pas de 400 cm planken niet toe als één lengte i.v.m. mogelijk kromtrekken.



Geschaafde profielafdekplank

Werkend 13,5 cm | onderzijde met groef en bovenzijde glad geschaafd met vellingkant | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x200 cm **W06165**



Geschaafde vierkante palen met sponning

Sponningmaat is 3 cm breed en 2 cm diep | groen geïmpregneerd | t.b.v. profielplanken

-  8,8x8,8x270 cm, eindpaal voorzien van één sponning **W07030**
-  8,8x8,8x270 cm, tussenpaal voorzien van twee sponningen **W07035**
-  8,8x8,8x270 cm, hoekpaal voorzien van twee sponningen **W07040**



Laat uw creativiteit de vrije loop en maak uw eigen project met onze grenen profielplanken. Erg eenvoudig te monteren en een mooie, strakke uitstraling als resultaat!

De profielplanken zijn, samen met de palen die zijn voorzien van een sponning, ideaal om zelf mee aan de slag te gaan! Maak uw eigen schutting, blokhut, berging, bloembak of wat u ook maar kunt bedenken.

Wist u dat de profielplanken ook goed zijn te combineren met onze Betowood betonpalen?

Op blz. 190 vindt u impregneervloeistof waarmee u het hout kunt opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout kunt beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc.



Midden- Europees vuren



Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

2,2x14x300 cm	NIEUW	1058375
2,2x14x400 cm	NIEUW	1058376
2,2x14x500 cm	NIEUW	1058377

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm		1052649
2,2x14x400 cm		1052650
2,2x14x500 cm	NIEUW	1058374



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd | gedroogd

1,5x14x179,5 cm	W06207
1,6x14x300 cm	1041160
1,8x14,5x179,5 cm	W06303
1,8x14,5x300 cm	W06306
1,8x14,5x360 cm	W06307
1,8x14,5x400 cm	1010261



Fijnbezaagde planken

Groen geïmpregneerd

1,9x14,5x179,5 cm	W06425
1,9x20x179,5 cm	W06421



Fijnbezaagde panlat

2,4x4,8x250 cm | groen geïmpregneerd

W06667



Halfronde regel
Grenen/vuren

ø 7x250 cm | twee zijden haaks gekort | groen geïmpregneerd

W03005



Ronde palen
Grenen/vuren

Cilindrisch gefreesd | één zijde gepunt, één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 4x150 cm	W03055
ø 4x200 cm	W03060
ø 6x50 cm	W04009
ø 6x75 cm	W04010
ø 6x100 cm	W04011
ø 6x125 cm	W04012
ø 6x150 cm	W04013
ø 6x200 cm	W04015
ø 6x250 cm	W04016
ø 8x200 cm	W04027
ø 8x250 cm	W04028
ø 8x300 cm	W04029



Geschaafde gording

Groen geïmpregneerd

4,4x6,8x300 cm **1041162**



Vuren geschaafde palen

Groen geïmpregneerd

6,7x6,7x270 cm	W07218
6,7x6,7x300 cm	W07225
8,7x8,7x270 cm	W07223
8,7x8,7x300 cm	W07226
12x12x300 cm	976761
12x12x400 cm	W07126
12x12x500 cm	W07127

Vuren

Cilindrisch gefreesd | haaks gekort | één zijde gekroond | groen geïmpregneerd

ø 10x300 cm	W04614
ø 10x400 cm	W04616
ø 10x500 cm	W04617



Scandinavisch vuren



Geschaafde planken

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x180 cm **W06403**
 1,8x14,5x300 cm **W06406**
 1,8x14,5x360 cm **W06407**
 1,8x14,5x420 cm **W06408**
 1,8x14,5x480 cm **1011766**



Geschaafde gordingen

Groen geïmpregneerd

4,5x14,5x300 cm **W06605**
 4,5x14,5x420 cm **W06934**
 5,8x15,6x420 cm **W06606**



Banddeel

1,8x14,5x224 cm | werkend 13,5 cm |
 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
 groen geïmpregneerd

1015397



Dakbeschot

Werkend 9 cm | geschaafd |
 groen geïmpregneerd

1,6x10x300 cm **W88204**
 1,6x10x420 cm **W26525**



Blokhutprofielen

Werkend 13,2 cm | geschaafd |
 groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm **W18700**
 2,8x14,5x420 cm **W26515**



Rabat

Werkend 13 cm | geschaafd |
 groen geïmpregneerd

1,9x14,5x300 cm **W05001**
 1,9x14,5x360 cm **W05002**
 1,9x14,5x420 cm **W05004**
 1,9x14,5x480 cm **W05006**
 1,9x14,5x540 cm **W05008**



Geschaafde regels

Groen geïmpregneerd

3,8x10x450 cm **W06603**
 3,8x11,5x450 cm **W06604**
 4,5x4,5x180 cm **W06920**
 4,5x4,5x240 cm **W06921**
 4,5x4,5x300 cm **1011767**
 4,5x7x210 cm **W06911**
 4,5x7x240 cm **1017191**

4,5x7x300 cm **1011768**
 4,5x7x360 cm **W06945**
 4,5x7x420 cm **1017193**
 4,5x7x480 cm **1017194**
 4,5x9,5x300 cm **W06906**
 4,5x9,5x420 cm **W06910**
 4,5x9,5x480 cm **W06908**



Zweeds rabat

Werkend 13,1 cm |
 groen geïmpregneerd |
 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd


1-2,1x14,5x300 cm **W05208**
 1-2,1x14,5x420 cm **W05209**

Werkend 18 cm |
 groen geïmpregneerd |
 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

1,5-3x19,5x300 cm **W05212**
 1,5-3x19,5x400 cm **W05203**




Revision



Geschaafd dakbeschot

Werkend 13,5 cm |
Revision geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm **1045900**
1,8x14,5x400 cm **1045902**
1,8x14,5x500 cm **1045903**



Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm |
Revision geïmpregneerd

2,2x14x300 cm **1045904**
2,2x14x400 cm **1045905**
2,2x14x500 cm **1058373** NIEUW



Geschaafde regels

Revision geïmpregneerd

4,5x7x300 cm **1045907**
4,5x7x500 cm **1045909**



Geschaafde planken

Revision geïmpregneerd

1,6x14x180 cm **1045934**
1,6x14x190 cm **1045936**
1,6x14x300 cm **1045938**
1,6x14x400 cm **1045940**




Revision impregneervloeistof
75 cl

Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen

1046019



Douglas profielen



Geschaafd dubbel rhombusprofiel

Werkend 12,5 cm | onbehandeld

2,8x13,5x300 cm	1017064
2,8x13,5x400 cm	1017065

Werkend 12,5 cm | groen geïmpregneerd

2,8x13,5x300 cm	W44260
2,8x13,5x400 cm	W44285



Geschaafd triple profiel

Werkend 13,5 cm | onbehandeld

2,2x14,5x300 cm	NIEUW	1060387
2,2x14,5x400 cm	NIEUW	1060388
2,2x14,5x500 cm	NIEUW	1060389



Geschaafd 2-zijdig triple profiel

Werkend 13,2 cm | onbehandeld

2,7x14,5x224 cm	1058462
2,7x14,5x300 cm	1058463




Geschaafde blokhuftprofielen

Werkend 18 cm | onbehandeld

2,8x19,5x224 cm	W31670
2,8x19,5x300 cm	1011332
2,8x19,5x400 cm	1009212
2,8x19,5x500 cm	1009213

Werkend 18 cm | groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W44043
2,8x19,5x400 cm	W44044
2,8x19,5x500 cm	W44046



Halfhouts rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 13,6 cm | onbehandeld |
ook verticaal (als wand) toepasbaar


1,8x15x300 cm	NIEUW	1046258
1,8x15x400 cm	NIEUW	1046259
1,8x15x500 cm	NIEUW	1048077

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 18,1 cm | onbehandeld

1,8x19,5x300 cm	1011330
1,8x19,5x400 cm	1017056
1,8x19,5x500 cm	1017057

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 18,1 cm | groen geïmpregneerd

1,8x19,5x300 cm	W44600*
1,8x19,5x400 cm	W44605*
1,8x19,5x500 cm	W44610*



Geschaafd gevel rabat


2-zijdig geschaafd | werkend 13 cm |
zowel verticaal als horizontaal
(als wand) toepasbaar

Onbehandeld

1,8x14,5x300 cm	W40266
1,8x14,5x400 cm	W40291

Groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	W44266*
1,8x14,5x400 cm	W44291*



Geschaafd dakbeschoot

Werkend 10,6 cm | onbehandeld

1,6x11,6x300 cm	1009205
1,6x11,6x400 cm	1017050
1,6x11,6x500 cm	1017051

Werkend 13,5 cm | onbehandeld

1,8x14,5x300 cm	W41026
1,8x14,5x400 cm	W41027
1,8x14,5x500 cm	W41029

Werkend 18,5 cm | onbehandeld


1,8x19,5x300 cm	NIEUW	WA00484
1,8x19,5x400 cm	NIEUW	WA00485
1,8x19,5x500 cm	NIEUW	WA00486

Werkend 10,6 cm | groen geïmpregneerd

1,6x11,6x300 cm	W42022
1,6x11,6x400 cm	W44270
1,6x11,6x500 cm	W44273

Werkend 13,5 cm | groen geïmpregneerd

1,8x14,5x300 cm	W42026
1,8x14,5x400 cm	W42027
1,8x14,5x500 cm	W42029



Zweeds rabat

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd

Werkend 15 cm | onbehandeld

1-2,1x16,5x300 cm	W40059
1-2,1x16,5x400 cm	W40035
1-2,1x16,5x500 cm	W40038

Werkend 17,5 cm | onbehandeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	1060140
1,1-2,7x19,5x400 cm	1060143
1,1-2,7x19,5x500 cm	1060146

Werkend 15 cm | groen geïmpregneerd

1-2,1x16,5x300 cm	W44059*
1-2,1x16,5x400 cm	W44035*
1-2,1x16,5x500 cm	W44038*

Werkend 17,5 cm | groen geïmpregneerd

1,1-2,7x19,5x300 cm	1060141
1,1-2,7x19,5x400 cm	1060144
1,1-2,7x19,5x500 cm	1060147

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 191). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Geschaafd en Gedroogd douglas

Geschaafde palen

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
6,5x6,5x300 cm	W31855
6,5x6,5x400 cm	1009226
8,5x8,5x300 cm	1011070
8,5x8,5x400 cm	1009228
12x12x250 cm	NIEUW WA00372
12x12x300 cm	1022413
12x12x400 cm	1022414
12x12x500 cm	1022415
14x14x250 cm	NIEUW WA00376
14x14x300 cm	W31868
14x14x400 cm	W31879
14x14x500 cm	W31876
19x19x300 cm	NIEUW 1050613
19x19x400 cm	NIEUW 1042627
19x19x500 cm	NIEUW 1042628

Groen geïmpregneerd

6,5x6,5x300 cm	W45855*
6,5x6,5x400 cm	W45860*
8,5x8,5x300 cm	W45865*
8,5x8,5x400 cm	W45870*
12x12x300 cm	1022419*
12x12x400 cm	1022420*
12x12x500 cm	1022421*
14x14x300 cm	1022269*
14x14x400 cm	W45879*
14x14x500 cm	1022270*

Geschaafde palen

Duplo verlijmd, met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
14x14x240 cm	1009230
14x14x300 cm	1009231
14x14x400 cm	1009232

Groen geïmpregneerd

14x14x240 cm	W31322*
14x14x300 cm	W31324*
14x14x400 cm	W31332*

Geschaafde palen

Triple verlijmd, met afgeronde hoeken

Onbehandeld	
20x20x250 cm	1041088
20x20x300 cm	1041090
20x20x400 cm	1041092

Geschaafde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

Met afgeronde hoeken

14x14x240 cm | te gebruiken als hoek- of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 14 cm ringbalk | inkeping 6,5x14 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander	W46055
Tussenstaander	W46054

Schoren

Onbehandeld	
6x14x77 cm, gebogen	1016872
4,5x14,5x70 cm, recht	1039024

Schuttingplanken

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld		Groen geïmpregneerd	
1,6x14x180 cm	1017052	1,6x14x180 cm	W44337*
1,6x14x300 cm	1021676	1,6x14x300 cm	W44341*
1,6x14x400 cm	1017053	1,6x14x400 cm	W44338*
1,8x16x180 cm	1009206	1,8x16x180 cm	W44335*
1,8x16x400 cm	1009207	1,8x16x400 cm	W44340*

Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als dekdeel/boeiiboord

Onbehandeld	
2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	NIEUW 1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	NIEUW 1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Geschaafde regels

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zonder afgeronde hoeken | onbehandeld

2,2x4,5x300 cm	1012850
4,5x4,5x300 cm	1009222

Geschaafd | met afgeronde hoeken | onbehandeld

4,5x7x250 cm	NIEUW WA00470
4,5x7x300 cm	1009297
4,5x7x400 cm	NIEUW WA00471
4,5x7x500 cm	NIEUW WA00468
4,5x9,5x300 cm	1009223
4,5x9,5x400 cm	NIEUW WA00469
4,5x9,5x500 cm	NIEUW WA00469

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | zonder afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x4,5x300 cm	W44359
----------------	---------------

Geschaafd | met afgeronde hoeken | groen geïmpregneerd

4,5x7x250 cm	W44360
4,5x7x400 cm	W44365
4,5x9,5x400 cm	W44370

Geschaafde gordingen

Met afgeronde hoeken

Onbehandeld

4,5x12x300 cm	NIEUW 1042578
4,5x12x400 cm	1009219
4,5x14,5x300 cm	NIEUW WS01047
4,5x14,5x400 cm	NIEUW WS01048
4,5x14,5x500 cm	NIEUW WS01049
4,5x14,5x600 cm	1012851
4,5x16x300 cm	NIEUW WS01050
4,5x16x400 cm	1009220
4,5x16x500 cm	1009221
4,5x16x600 cm	1017074
5,8x19x400 cm	NIEUW 1021654
5,8x19x500 cm	1009225
5,8x19x600 cm	W41073
6,5x14x300 cm	W31491
6,5x14x400 cm	W31493
6,5x14x500 cm	W31486
7x22x400 cm	NIEUW WA00612
7x22x500 cm	1017081
7x22x600 cm	1017083

Groen geïmpregneerd

4,5x12x400 cm	W44375*
4,5x14,5x600 cm	W41086*
4,5x16x400 cm	W44380*
4,5x16x500 cm	W44057*
4,5x16x600 cm	W44079*
5,8x19x500 cm	W44071*
5,8x19x600 cm	W44073*
6,5x14x300 cm	W31492*
6,5x14x400 cm	W31494*
6,5x14x500 cm	W31487*
7x22x500 cm	W44089*
7x22x600 cm	W44095*

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 191). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.


*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

Al ons fijnbezaagd douglashout wordt behandeld met schimmel protectie!



Fijnbezaagd douglas

FIJNBEZAAGD DOUGLAS



Fijnbezaagde gordingen

Onbehandeld

5x10x300 cm	NIEUW	WA00920
5x10x400 cm		W31437
5x10x500 cm	NIEUW	WA00930
5x15x300 cm		W31482
5x15x400 cm		1017078
5x15x500 cm		W31436
7x15x300 cm	NIEUW	WA00416
7x15x400 cm	NIEUW	WA00417
7x15x500 cm	NIEUW	WA00418
7x15x600 cm	NIEUW	WA00970
7x20x400 cm	NIEUW	WA00935
7x20x500 cm	NIEUW	WA00940
7x20x600 cm	NIEUW	WA00945
7,5x17,5x300 cm	NIEUW	WA00419
7,5x17,5x400 cm		W31441
7,5x17,5x500 cm		W31446
7,5x22,5x400 cm	NIEUW	1060674
7,5x22,5x600 cm		W31484

Groen geïmpregneerd

5x10x400 cm		W31439*
5x15x300 cm		W44482*
5x15x400 cm		W44435*
5x15x500 cm		W44436*
7,5x17,5x400 cm		W31442*
7,5x17,5x500 cm		W31447*
7,5x22,5x600 cm		W44484*



Fijnbezaagde palen

Onbehandeld | 4-ex log

10x10x300 cm		W31440
10x10x400 cm		W31480
12x12x200 cm	NIEUW	WA00355
12x12x250 cm		1011331
12x12x300 cm		W31445
12x12x400 cm		W31450
12x12x500 cm		W31451
15x15x200 cm	NIEUW	WA00365
15x15x250 cm		W31453
15x15x300 cm		W31455
15x15x400 cm		W31460
15x15x500 cm		W31461
15x15x600 cm		1022422
20x20x250 cm	NIEUW	WA00361
20x20x300 cm		1017058
20x20x400 cm		W31470
20x20x500 cm		W31471
20x20x600 cm	NIEUW	WA00354

Groen geïmpregneerd | 4-ex log

10x10x300 cm		W44440*
10x10x400 cm		W44480*
12x12x250 cm		W31485*
12x12x300 cm		W44445*
12x12x400 cm		W44450*
12x12x500 cm		W44451*
15x15x250 cm		W31488*
15x15x300 cm		W44455*
15x15x400 cm		W44460*
15x15x500 cm		W44461*
15x15x600 cm		1022423*
20x20x300 cm		W44465*
20x20x400 cm		W44470*
20x20x500 cm		W44471*



Fijnbezaagde planken

Onbehandeld

1,5x14x180 cm		W31995
1,5x14x300 cm		W31343
2,2x20x300 cm		W31415
2,2x20x400 cm		W31420
2,2x20x500 cm		W31422
2,5x25x400 cm		W31423
2,5x25x500 cm		W31424
3,2x20x300 cm		W31427
3,2x20x400 cm		1009215

Groen geïmpregneerd

1,5x14x180 cm		W44995*
1,5x14x300 cm		W44343*
2,2x20x300 cm		W44415*
2,2x20x400 cm		W44420*
2,2x20x500 cm		W44422*
2,5x25x400 cm		W44423*
2,5x25x500 cm		W44424*
3,2x20x300 cm		W44427*
3,2x20x400 cm		W44425*



Fijnbezaagde palen met inkeping t.b.v. zelfbouw

15x15x240 cm | te gebruiken als hoek of tussenstaander voor een tuinverblijf | t.b.v. 15 cm ringbalk | inkeping 5x15 cm | incl. gat Ø 40 mm in onderzijde paal | onbehandeld

Hoekstaander **W46057**
Tussenstaander **W46056**



Fijnbezaagde regels

Onbehandeld

4,5x7,5x250 cm		W31429
4,5x7,5x300 cm	NIEUW	WA00569
4,5x7,5x400 cm		W31430
4,5x7,5x500 cm	NIEUW	WA00570

Groen geïmpregneerd


4,5x7,5x250 cm		W31428*
4,5x7,5x400 cm		W44430*



Fijnbezaagde schaaldelen

Onbehandeld

1,9x12-25x250 cm **W31001**
1,9x12-25x400 cm **W31004**



Doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 191). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

TUJNTIMERHOUT



Douglas terrasplanken



Geschaafde/fijnbezaagde planken

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als boeiboord

Onbehandeld


2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	NIEUW 1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	NIEUW 1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*



Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld

2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W44355*
2,4x13,8x400 cm	W44357*
2,4x13,8x500 cm	W50358*

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*



Enkelzijdig geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld


2,5x14,5x300 cm	NIEUW 1060390
2,5x14,5x400 cm	WA00922
2,5x14,5x500 cm	WA00923
2,8x17,5x300 cm	1041100
2,8x17,5x400 cm	1041103
2,8x17,5x500 cm	1041106

Groen geïmpregneerd

2,8x17,5x300 cm	1041101*
2,8x17,5x400 cm	1041104*
2,8x17,5x500 cm	1041107*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x17,5x300 cm	1041102*
2,8x17,5x400 cm	1041105*
2,8x17,5x500 cm	1041108*



De ideale terrasschroef

5x60 mm | t.b.v. terrasplanken
25-28 mm dik | 100 stuks

- Strak uiterlijk
- Voorboren niet noodzakelijk
- Stabiele torx aansluiting (een passende bit wordt meegeleverd)
- Edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410)

1021062

Voor een langere levensduur dient douglashout met grondcontact onder hoge druk groen geïmpregneerd (KOMO) te worden. Ook kunt u bij grondcontact gebruikmaken van een postsaver (blz. 191). Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd.

Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.

**DOUGLAS, ZWART/
GRIJS GESPOTEN**

Woodvision douglas gespoten rabatdelen, uit eigen Nederlandse spuiterij, worden voorzien van een dikke laag robuuste buitenbeits. Het aangebrachte verfsysteem is met afstand de beste coating op de markt voor deze toepassing. De ecologisch verantwoorde beits biedt jarenlange bescherming tegen alle weersinvloeden. Mede door gebruik van zorgvuldig geselecteerde UV blokkers heeft u jaren plezier van uw beits.



Zwart en grijs douglas en vuren



Zweeds rabat vuren
Zwart gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 17,5 cm | zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	1058630
1,1-2,7x19,5x400 cm	1058631
1,1-2,7x19,5x500 cm	1058632



Zweeds rabat douglas
Gespoten

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 17,5 cm

Zwart gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	W40698
1,1-2,7x19,5x400 cm	W40699
1,1-2,7x19,5x500 cm	W40701

Grijs gespoten

1,1-2,7x19,5x300 cm	W40696
1,1-2,7x19,5x400 cm	W40697
1,1-2,7x19,5x500 cm	W40702



Geschaafd triple profiel douglas
Zwart gespoten

Werkend 13,3 cm | zwart gespoten met
afgeschaafde voorzijde

2,5x14x300	NIEUW	1058474
2,5x14x400	NIEUW	1058475
2,5x14x500	NIEUW	1058476



Geschaafd halfhouts rabat vuren
Zwart gedompeld

Werkend 18,1 cm | zwart gedompeld

1,8x19,5x300 cm	NIEUW	1058829
1,8x19,5x400 cm	NIEUW	1058830
1,8x19,5x500 cm	NIEUW	1058831



Geschaafde palen, vuren
Zwart gedompeld

Zwart gedompeld

3x verlijmd

12x12x250 cm	NIEUW	1058828
12x12x300 cm	NIEUW	1058825
12x12x400 cm	NIEUW	1058826
12x12x500 cm	NIEUW	1058827

4x verlijmd

14x14x250 cm	NIEUW	1058832
14x14x400 cm	NIEUW	1058833
14x14x500 cm	NIEUW	1058834
14x14x600 cm	NIEUW	1058836

Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen, te vinden op pagina 190.

**DOUGLAS EN VUREN,
ZWART GEDOMPELD**

Bij de zwart gedompelde artikelen is er sprake van een grondlaag en geen afwerklaag. De kleur is mogelijk niet totaal egaal. Kijk voor meer informatie over houtbehandeling op bladzijde 209.

Eventueel andere afmetingen /types in de kleur zwart zijn op aanvraag leverbaar.



Geschaafd triple profiel vuren
Zwart gedompeld

Werkend 13,5 cm | zwart gedompeld

2,2x14x300 cm	1052649
2,2x14x400 cm	1052650
2,2x14x500 cm	NIEUW 1058374



Zweeds rabat vuren
Zwart gedompeld

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
werkend 17,5 cm | zwart gedompeld

1,1-2,7x19,5x300 cm	1040370
1,1-2,7x19,5x400 cm	1040373
1,1-2,7x19,5x500 cm	1040376



Zweeds rabat douglas
Zwart gedompeld

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd |
zwart gedompeld

Werkend 15 cm

1-2,1x16,5x300 cm	W46059
1-2,1x16,5x400 cm	W46035
1-2,1x16,5x500 cm	W46038

Werkend 17,5 cm

1,1-2,7x19,5x300 cm	1060142
1,1-2,7x19,5x400 cm	1060145
1,1-2,7x19,5x500 cm	1060148



Fijnbezaagde plank douglas
Zwart gedompeld

Zwart gedompeld

2,2x20x300 cm	1011333
2,2x20x400 cm	W40650
2,2x20x500 cm	1017060
2,5x25x400 cm	W40657
2,5x25x500 cm	W46424



Geschaafd blokhutprofiel vuren
Zwart gedompeld

Werkend 13,2 cm | zwart gedompeld

2,8x14,5x400 cm	NIEUW	1058822
2,8x14,5x500 cm	NIEUW	1058824



Hardhout

Geschaafde regels

4 zijden glad | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4,5x7x200 cm	NIEUW	1042631
4,5x7x250 cm	NIEUW	1046872
4,5x7x300 cm		W14041
4,5x7x350 cm		W14063
4,5x7x400 cm		W14065
4,5x7x450 cm	NIEUW	1047604
4,5x9x300 cm		W14179
4,5x9x350 cm		W14067
4,5x9x400 cm		W14069

Fijnbezaagde vierkante palen
Gepunt

Azobe | duurzaamheidsklasse 1

4x4x100 cm		W14210
4x4x150 cm		W14211
4x4x200 cm	NIEUW	1042650
5x5x100 cm	NIEUW	1048108
5x5x150 cm	NIEUW	WA00447
5x5x200 cm	NIEUW	1042638
6x6x100 cm		1042649
6x6x150 cm		W14194
6x6x200 cm		W14198
6x6x250 cm		W14199
6x6x275 cm		W14201
6x6x300 cm		W14203
7x7x150 cm	NIEUW	WA00450
7x7x200 cm	NIEUW	WA00335
7x7x245 cm	NIEUW	WA00340
7x7x275 cm	NIEUW	WA00345
7x7x300 cm		WA00350
7x7x350 cm	NIEUW	WA00451
7x7x400 cm	NIEUW	WA00452
8x8x200 cm	NIEUW	1042636
8x8x245 cm	NIEUW	WA00453
8x8x275 cm	NIEUW	WA00454
8x8x300 cm	NIEUW	WA00455
8x8x350 cm	NIEUW	WA00582
8x8x400 cm	NIEUW	WA00456
10x10x250 cm	NIEUW	1050441
10x10x300 cm	NIEUW	1050733
10x10x400 cm	NIEUW	1050734

Geschaafde vierkante palen
Gepunt

4 zijden met V-groef | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

6,5x6,5x180 cm		W14208
6,5x6,5x200 cm		W14209
6,5x6,5x250 cm		W14212
6,5x6,5x275 cm		W14205
6,5x6,5x300 cm		W14206
8,5x8,5x200 cm	Zonder punt	W14219
8,5x8,5x275 cm		W14220
8,5x8,5x300 cm		W14221
8,5x8,5x400 cm		W14224

Geschaafde palen

4 zijden glad | met diamantkop | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

12x12x300 cm	W14450
14x14x300 cm	1038856

Geschaafde damwand

Met veer en groef | werkend 18,5 cm | Azobe | duurzaamheidsklasse 1

3x20x200 cm	W14603
3x20x250 cm	W14604
3x20x300 cm	W14602

Fijnbezaagde plank

2x10x300 cm	NIEUW	1047639
2x15x300 cm	NIEUW	1050627
2x15x400 cm	NIEUW	1050629
2x20x250 cm		1045718
2x20x300 cm		W14975
2x20x400 cm		W14976

Fijnbezaagde regels

Azobe | duurzaamheidsklasse 1

5x10x300 cm	NIEUW	1046225
5x10x400 cm	NIEUW	1046226
5x10x500 cm	NIEUW	1050634

8x8x200 cm	NIEUW	1042636
8x8x245 cm	NIEUW	WA00453
8x8x275 cm	NIEUW	WA00454
8x8x300 cm	NIEUW	WA00455
8x8x350 cm	NIEUW	WA00582
8x8x400 cm	NIEUW	WA00456
10x10x250 cm	NIEUW	1050441
10x10x300 cm	NIEUW	1050733
10x10x400 cm	NIEUW	1050734

Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x305 cm	W14952
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	W14957

Geprofileerd dekdeel

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x425 cm	W14966
2,5x14,5x455 cm	W14967

Reliëftegel

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | fijn profiel

50x50 cm	931850
100x100 cm	931851

Fundamentbalk

De balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

4x8,5x300 cm	1000208
--------------	----------------

Geschaafde damwandregel
Met sponning

4,5x6,8x200 cm	W14297
----------------	---------------

Onderregel
Gevingerlast

4x6x390 cm	1060673
------------	----------------

Geschaafde plank

Met V-groeven

1,5x14,5x180 cm		W14009
1,5x14,5x210 cm	NIEUW	1050730
1,5x14,5x245 cm	NIEUW	1050729
1,5x14,5x305 cm	NIEUW	1050728
1,5x14,5x335 cm	NIEUW	1050727
1,5x14,5x395 cm		W14023
1,5x14,5x460 cm	NIEUW	1050726
Zonder V-groef		W14010

Dekdeel/plank

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973

Gording

5x15x300 cm	NIEUW	1042608
5x15x400 cm	NIEUW	1042609
5x15x500 cm	NIEUW	1042610

Terrasschroef

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik, 100 stuks

1021062



1050407

Thermovision® ayous

Geschaafd triple profiel

Werkend 13,2 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14x215 cm	NIEUW	1058287
2x14x245 cm		1050407
2x14x275 cm	NIEUW	1058288
2x14x305 cm		1050408
2x14x335 cm	NIEUW	1058289
2x14x365 cm	NIEUW	1058548

Geschaafd vellingdeel

Werkend 13,4 cm | thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

2x14,5x245 cm	NIEUW	1058314
2x14,5x305 cm	NIEUW	1058316

Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x13,5x245 cm	1050411
1,8x13,5x305 cm	1050412

Geschaafde plank

Thermisch gemodificeerd | pak à 4 stuks

1,8x9x245 cm	1050413
1,8x9x305 cm	1050414

THERMISCH GEMODIFICEERD HOUT

Thermisch modificeren is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het gedroogd tot het juiste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd en krijgt het hout een mooie, egale kleur! Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Zowel horizontaal als verticaal toepasbaar.

De voordelen op een rij:



- ✓ Milieuvriendelijk
- ✓ Zeer lange levensduur
- ✓ Vrij van chemicaliën



- ✓ Gemakkelijk te monteren
- ✓ Licht in gewicht (s.g. circa 320 kg/m³)
- ✓ Zeer stabiel en vormvast



- ✓ Strakke uitstraling
- ✓ Geen noesten of kwasten
- ✓ Egale kleur (vergrijsst mooi)

Ronde kastanje palen

Tamme kastanjehout | geschild

ø 6/8x180 cm	W20006
ø 6/8x250 cm	W20007
ø 10/12x180 cm	W20015



W20015

Kastanje palen

NIEUW

1059175


NewTechWood wandbekleding

Met NewTechWood wandbekleding geeft u uw wanden een moderne en sfeervolle uitstraling. De composiet profielen (composiet is een mix tussen hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig.




- Duurzaam
- Onderhoudsvriendelijk
- Kleurvast
- Weerbestendig

CASTELLATION PRO RHOMBUS PROFIELEN

Beschikbare kleuren



Profielen

 <p>NewTechWood composiet wandprofiel Rhombus UH108</p> <p>3,3x21,5x390 cm werkend 19,5 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1059169</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1059172</td></tr> <tr><td>Ipé</td><td>1059171</td></tr> <tr><td>Antique</td><td>1059173</td></tr> <tr><td>Silver Gray</td><td>1059170</td></tr> </table>	Red cedar	1059169	Teak	1059172	Ipé	1059171	Antique	1059173	Silver Gray	1059170	 <p>NewTechWood aluminium eindprofiel Eindprofiel t.b.v. rhombus</p> <p>5x5x300 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1059180</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1059183</td></tr> <tr><td>Ipé</td><td>1059182</td></tr> <tr><td>Antique</td><td>1059184</td></tr> <tr><td>Silver Gray</td><td>1059181</td></tr> </table>	Red cedar	1059180	Teak	1059183	Ipé	1059182	Antique	1059184	Silver Gray	1059181	 <p>NewTechWood aluminium klik hoekprofiel Buitenhoekprofiel t.b.v. rhombus</p> <p>6x6x300 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1059185</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1059188</td></tr> <tr><td>Ipé</td><td>1059187</td></tr> <tr><td>Antique</td><td>1059189</td></tr> <tr><td>Silver Gray</td><td>1059186</td></tr> </table>	Red cedar	1059185	Teak	1059188	Ipé	1059187	Antique	1059189	Silver Gray	1059186
Red cedar	1059169																															
Teak	1059172																															
Ipé	1059171																															
Antique	1059173																															
Silver Gray	1059170																															
Red cedar	1059180																															
Teak	1059183																															
Ipé	1059182																															
Antique	1059184																															
Silver Gray	1059181																															
Red cedar	1059185																															
Teak	1059188																															
Ipé	1059187																															
Antique	1059189																															
Silver Gray	1059186																															

MONTAGE

Eenvoudig én onzichtbaar te monteren met de NewTechWood schroevenset. De profielen zijn zowel horizontaal als verticaal toepasbaar. Af te werken met aluminium hoekprofielen. Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

NewTechWood schroevenset


100 stuks

4,2x32 mm | incl. bit | t.b.v. rhombus wandbekleding

1059179






CASTELLATION PROFIELEN

Beschikbare kleuren



NIEUW

Profielen

 <p>NewTechWood composiet wandprofiel Castellation 25 UH61</p> <p>2,5x19,5x290 cm werkend 19 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1059174</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1059175</td></tr> <tr><td>Ebony zwart</td><td>1060361</td></tr> </table>	Red cedar	1059174	Teak	1059175	Ebony zwart	1060361	 <p>NewTechWood composiet wandprofiel Castellation 50 UH58</p> <p>2,5x19,5x290 cm werkend 19 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1060370</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1060371</td></tr> <tr><td>Ebony zwart</td><td>1060372</td></tr> </table>	Red cedar	1060370	Teak	1060371	Ebony zwart	1060372	 <p>NewTechWood composiet wandprofiel Castellation 4325 UH93</p> <p>2,5x19,5x290 cm werkend 19 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1060373</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1060374</td></tr> <tr><td>Ebony zwart</td><td>1060375</td></tr> </table>	Red cedar	1060373	Teak	1060374	Ebony zwart	1060375
Red cedar	1059174																			
Teak	1059175																			
Ebony zwart	1060361																			
Red cedar	1060370																			
Teak	1060371																			
Ebony zwart	1060372																			
Red cedar	1060373																			
Teak	1060374																			
Ebony zwart	1060375																			
 <p>NewTechWood composiet eindprofiel Eindprofiel t.b.v. castellation UH50</p> <p>7x5x300 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1060364</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1060365</td></tr> <tr><td>Ebony zwart</td><td>1060366</td></tr> </table>	Red cedar	1060364	Teak	1060365	Ebony zwart	1060366	 <p>NewTechWood composiet hoekprofiel Buitenhoekprofiel t.b.v. castellation UH51</p> <p>7x8x300 cm voorzien van Ultrashield co-extrusie laag</p> <table border="0"> <tr><td>Red cedar</td><td>1060367</td></tr> <tr><td>Teak</td><td>1060368</td></tr> <tr><td>Ebony zwart</td><td>1060369</td></tr> </table>	Red cedar	1060367	Teak	1060368	Ebony zwart	1060369							
Red cedar	1060364																			
Teak	1060365																			
Ebony zwart	1060366																			
Red cedar	1060367																			
Teak	1060368																			
Ebony zwart	1060369																			

MONTAGE

Te monteren met wandclips voor duurzame bevestiging. De profielen, welke zowel horizontaal als verticaal toepasbaar zijn, kunnen onderling gecombineerd worden. Af te werken met composiet hoekprofielen.

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.

NewTechWood wandclips

90 stuks

Incl. schroeven en bit

1059178

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.



TUINTIMMERHOUT

TERRASPLANKEN & DEKDELEN



woodv.nl/tpd

Terrasplanken en dekdelen bieden niet alleen een stevige basis, maar voegen ook karakter en warmte toe aan uw buitenruimte.





Terrasplanken en houten tegels



Geschaafde/fijnbezaagde planken Douglas

1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | ook te gebruiken als dekdeel

Onbehandeld


2,8x19,5x300 cm	1011329
2,8x19,5x400 cm	1009209
2,8x19,5x500 cm	1009210
2,8x24,5x300 cm	NIEUW 1050610
2,8x24,5x400 cm	W31839
2,8x24,5x500 cm	NIEUW 1050611

Groen geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W45840*
2,8x19,5x400 cm	W45845*
2,8x19,5x500 cm	W45850*
2,8x24,5x400 cm	W45839*

Kleurloos geïmpregneerd

2,8x19,5x300 cm	W50840*
2,8x19,5x400 cm	W50845*
2,8x19,5x500 cm	W50850*
2,8x24,5x400 cm	W50839*



Dubbelzijdig geprofileerd dekdeel Douglas

1 zijde grof profiel, 1 zijde fijn profiel

Onbehandeld


2,4x13,8x300 cm	W31355
2,4x13,8x400 cm	1009208
2,4x13,8x500 cm	W31358

Groen geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W44355*
2,4x13,8x400 cm	W44357*
2,4x13,8x500 cm	W50358*

Kleurloos geïmpregneerd

2,4x13,8x300 cm	W50355*
2,4x13,8x400 cm	W50357*
2,4x13,8x500 cm	W44358*



Enkelzijdig geprofileerd dekdeel Douglas

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad

Onbehandeld


2,5x14,5x300 cm	NIEUW 1060390
2,5x14,5x400 cm	WA00922
2,5x14,5x500 cm	WA00923
2,8x17,5x300 cm	1041100
2,8x17,5x400 cm	1041103
2,8x17,5x500 cm	1041106

Groen geïmpregneerd

2,8x17,5x300 cm	1041101*
2,8x17,5x400 cm	1041104*
2,8x17,5x500 cm	1041107*

Kleurloos geïmpregneerd


2,8x17,5x300 cm	1041102*
2,8x17,5x400 cm	1041105*
2,8x17,5x500 cm	1041108*



Planken Grenen

2,8x19,5x400 cm | 1 zijde geschaafd, 1 zijde fijnbezaagd | groen geïmpregneerd

1011337



Geprofileerd dekdeel Grenen

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | groen geïmpregneerd

2,8x14,5x300 cm	W06512
2,8x14,5x400 cm	W06515
2,8x14,5x500 cm	W06518



Terraschroef

5x60 mm, t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik, 100 stuks

1021062



Dekdeel Hardhout

1 zijde met V-groeven, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,8x19x245 cm	W14970
2,8x19x305 cm	W14971
2,8x19x365 cm	W14972
2,8x19x545 cm	W14973



Geprofileerd dekdeel Hardhout

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2

2,1x14,5x245 cm	W14950
2,1x14,5x305 cm	W14952
2,1x14,5x365 cm	W14954
2,1x14,5x395 cm	W14955
2,1x14,5x425 cm	W14956
2,1x14,5x455 cm	W14957



Geprofileerd dekdeel Hardhout

1 zijde grof profiel, 1 zijde glad | minimaal duurzaamheidsklasse 2


2,5x14,5x245 cm	W14960
2,5x14,5x305 cm	W14962
2,5x14,5x365 cm	W14964
2,5x14,5x395 cm	W14965
2,5x14,5x425 cm	W14966
2,5x14,5x455 cm	W14967



Reliëftegel Grenen

50x50 cm | dikte latten 1,6 cm | dikte tegel 3,2 cm | grenen | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10005



Tuintegel Grenen

100x100 cm | dikte latten 1,8 cm | dikte tegel 3,6 cm | grenen | groen geïmpregneerd | fijn profiel

W10010



Reliëftegel Hardhout

Dikte latten 1,2 cm | dikte tegel 2,4 cm | hardhout | fijn profiel

50x50 cm	931850
100x100 cm	931851

NIEUW

NewTechWood terrasplanken

1059155

Met NewTechWood terrasplanken kan gemakkelijk een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig terras worden gelegd. De composiet planken (composiet is een mix van hout en kunststof) zijn dankzij de Ultrashield co-extrusie laag zeer kleurvast, onderhoudsvriendelijk, vuilafstotend en UV-bestendig.

De keuze tussen een houtnerf of een gladde afwerking is geheel aan u. De terrasplanken zijn namelijk tweezijdig te gebruiken. Eén zijde is voorzien van houtnerven, terwijl de andere zijde glad is. De producten zijn tevens vervaardigd uit 95% gerecycled materiaal.

- Duurzaam
- Kleurvast
- Onderhoudsvriendelijk
- Weerbestendig

NEWTECHWOOD TERRASPLANKEN

TERRASPLANKEN TWEEZIJDIG

Beschikbare kleuren



NewTechWood composiet terrasplank
Smal | UH02

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x13,8x300 cm

Red cedar	1059151
Teak	1059154
Ipé	1059153
Antique	1059155
Silver Gray	1059152

2,3x13,8x400 cm

Red cedar	1059146
Teak	1059149
Ipé	1059148
Antique	1059150
Silver Gray	1059147

NewTechWood composiet terrasplank
Breed | UH22

Voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

2,3x21x300 cm

Red cedar	1060356
Teak	1060359
Ipé	1060358
Antique	1060360
Silver Gray	1060357

2,3x21x400 cm

Red cedar	1059156
Teak	1059159
Ipé	1059158
Antique	1059160
Silver Gray	1059157

NewTechWood composiet kantplank
US07


2,3x13,8x300 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag

Red cedar	1059161
Teak	1059164
Ipé	1059163
Antique	1059165
Silver Gray	1059162

TERRASPLANKEN ENKELZIJDIG

Beschikbare kleuren

NIEUW



NewTechWood composiet terrasplank
Enkelzijdig | US94

2,3x13,8x400 cm | voorzien van Ultrashield co-extrusie laag | bovenzijde terrasplank is licht bol voor optimale waterafloop

Red cedar	1059166
Teak	1059168
Silver Gray	1059167



TUINTIMERHOUT

MONTAGE

In combinatie met de NewTechWood terrasclips eenvoudig te monteren op onderliggers van hardhout of aluminium.

Zie de montagehandleiding op newtechwood.nl.



NewTechWood terrasclips
100 stuks

Incl. schroeven en bit **1059176**



NewTechWood terrasclips start
25 stuks

Incl. schroeven en bit **1059177**


Onderregel
Hardhout

4x6x390 cm **1060673**

Bij alle productafbeeldingen op deze pagina's is de kleur Teak afgebeeld.




25 JAAR GARANTIE



Aluminium terras- montagesysteem

De voordelen van het aluminium terrasmontagesysteem op een rij

- Minimaal 50% tijdsbesparing op montage
- Universeel te gebruiken; één type klem, één type onderligger
- Voorboren niet nodig
- Blinde bevestiging
- Rechte onderliggers
- Eenvoudige montage; weinig handelingen
- Zeer licht van gewicht, weerbestendig en maatvast
- 100% recyclebaar
- Zwart gecoate onderligger ook voor gebruik andere type vlinderplanken




Composiet hoekprofiel

4x4x300 cm

Grijs
Bruin



W23525
W23520



Is ondersteboven en met schroeven ook te gebruiken als onderregel voor dekdelen zonder sponning.

Aluminium onderregel

3,5x2,5x400 cm | zwart gecoat | hart-op-hart afstand 40 cm bij plaatsing i.c.m. composiet vlinderplanken

W23595



Clip standaard

T.b.v. het monteren van dekdelen met sponning | 100 stuks

W23596



Bevestigingsplaat

T.b.v. het gemakkelijk fixeren van de onderregels aan de ondergrond | 25 stuks

1022426



Aluminium overgangsprofiel

4x1,8x300 cm | antraciet


W23535



Aluminium onderprofiel

4x2,2x300 cm | t.b.v. overgangs- en/of hoekprofielen

W23540



Aluminium hoekprofiel

4x4x300 cm | antraciet

W23530



Koppelstuk

T.b.v. het aan elkaar koppelen van de aluminium onderregels | 10 stuks

W23597



Clip eind/begin

T.b.v. het fixeren van de begin-/eindplank | 20 stuks

W23598



Rubber tegel

10x10x1 cm | eventueel te plaatsen onder de onderregels, o.a. voor betere afwatering, geluidsreductie op harde ondergrond en eventuele bescherming van dakleer | 10 stuks

W23599

BUITENVERBLIJVEN



woodv.nl/bui

Ons assortiment buitenverblijven is erg veelzijdig en omvat diverse typen overkappingen, kapschuren en tuinhuizen. Kies het buitenverblijf dat bij u past en maak uw tuin compleet.



**Douglasvision
buitenverblijf Comfort**

Blz. 152



**Douglasvision buitenverblijf
Comfort Compleet**

Blz. 154



**Douglasvision
buitenverblijf Modern**

Blz. 156




**Douglasvision
kapschuur Comfort**

Blz. 158



**Douglasvision
buitenverblijf doe-het-zelf**

Blz. 160



**Topvision
tuinhuizen**

Vuren, blz. 164
Douglas, blz. 168



Douglasvision Buitenverblijf Comfort

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd.

Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Daktrimmen 1,8x7 cm
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer



Buitenverblijf 300x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 302,5x264 cm |
buitenmaat (bxh) 308x300 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld **1046192**
Kleurloos geïmpregneerd **1046193***
Groen geïmpregneerd **1046195***



Buitenverblijf 400x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 394x270 cm |
buitenmaat (bxh) 400x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld **W40930**
Kleurloos geïmpregneerd **1022805***
Groen geïmpregneerd **W44930***



Buitenverblijf 500x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 494x270 cm |
buitenmaat (bxh) 500x306 cm | hoogte 260 cm


Onbehandeld **1023444**
Kleurloos geïmpregneerd **1022852***
Groen geïmpregneerd **1022853***



Buitenverblijf 600x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 594x270 cm |
buitenmaat (bxh) 600x306 cm | hoogte 260 cm

Onbehandeld **1023445**
Kleurloos geïmpregneerd **1022854***
Groen geïmpregneerd **1022855***



Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding.

U dient zelf de materialen op maat te zagen.

WANDEN

	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
T.b.v. 400 cm buitenverblijf					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40935	W44935*	1022856*	W46935*	1042128*
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40940	W44940*	1022857*	W46940*	1042127*
T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand voor alle 4 de buitenverblijven					
Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945*	1022858*	W46945*	1042122*
Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950*	1022859*	W46950*	1042121*
T.b.v. 300 cm buitenverblijf (1 wand nodig voor achterzijde) en 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946*	1022920*	W46946*	1042124*
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951*	1022921*	W46951*	1042123*

**Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*





Douglasvision Buitenverblijf Comfort Compleet

Het Douglasvision buitenverblijf Comfort Compleet wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het model bestaat uit:


- 4 enkelzijdige Zweeds rabat wanden (zelf op maat zagen), zwart geïmpregneerd
- 2 trellissen (zelfbouw pakket), zwart geïmpregneerd
- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Ringbalk 4,5x16 cm
- Gordingen en schoren 4,5x12 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 2,8x19,5 cm
- Daktrimmen 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer



Buitenverblijf 500x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 493x264 cm | buitenmaat (bxh) 499x300 cm | hoogte 260 cm



Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd **1046185***
 Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046186***
 Basis groen geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046187***



Buitenverblijf 600x270 cm

Funderingsmaat (bxh) 593x264 cm | buitenmaat (bxh) 599x300 cm | hoogte 260 cm

Basis onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd **1046188***
 Basis kleurloos geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046189***
 Basis groen geïmpregneerd, wanden zwart geïmpregneerd **1046190***



Comfort trellis t.b.v. buitenverblijf

89x224 cm | zelfbouw pakket bestaande uit 6 horizontale en 3 verticale balken 4,5x4,5 cm | incl. montage materiaal om de trellis in elkaar te zetten | zwart geïmpregneerd

1046357*

Extra staander Comfort

12x12 cm | voor montage van een trellis heeft u een extra staander nodig

Onbehandeld **1046196**
 Kleurloos geïmpregneerd **1046197***
 Groen geïmpregneerd **1046198***

**Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*



NIEUW



TIPS

Pas glazen schuifwanden toe aan buitenverblijf Modern. Zie blz. 170.


Voor de afwerking van de dakrand kunnen daktrimmen worden toegepast, zie blz. 194-195.

Schoren kunnen worden verwijderd bij gesloten wanden of bij het plaatsen van 3 wanden.

Douglasvision Buitenverblijf Modern

Het Douglasvision buitenverblijf Modern wordt als kant-en-klaar bouwpakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:


- Staanders geschaafd 14x14 cm
- Ringbalk 5,8x190 cm
- Gordingen 4,5x14,5 cm
- Schoren 4,5x14,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Daklatten 1,8x7 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie incl. lijm
- Met zijwaterafvoer (stadsuitloop)



Buitenverblijf 300x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 306,5x306,5 cm | buitenmaat (bxh) 306,5x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld


1060623



Buitenverblijf 400x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 399x306,5 cm | buitenmaat (bxh) 399x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld

1060624



Buitenverblijf 500x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 499x306,5 cm | buitenmaat (bxh) 499x306,5 cm | hoogte 245 cm | onbehandeld

1060625

WANDEN T.B.V. BUITENVERBLIJF MODERN

NIEUW

Wandmaten (bxh)

- Wand B 228,5x224 cm
- Wand C 278,5x224 cm
- Wand E 371x224 cm

Alle wanden t.b.v. Buitenverblijf Modern zijn kant-en-klare bouwpakketten. Er is geen zaagwerk nodig.

In de plattegronden staat aangegeven welke wandmaten van toepassing zijn voor uw gekozen afmeting van buitenverblijf Modern.

DOUGLAS ZWEEDS RABAT WANDEN

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met Zweeds rabat 1,5-3x19,5 cm, werkend 18 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding




Wanden	Onbehandeld	Zwart geïmpregneerd	
Enkelzijdige wand B	1008081	1026975	
Enkelzijdige wand C	1008082	1026976	
Enkelzijdige wand E	1008084	1026978	
Enkelzijdige wand B t.b.v enkele deur	1013641	1013679	Zie enkele deuren afmeting 90x201 cm op blz. 178-179.
Enkelzijdige wand C t.b.v enkele deur	1013642	1013680	
Enkelzijdige wand E t.b.v enkele deur	1013644	1013682	
Enkelzijdige wand B t.b.v dubbele deur	1013645	1013683	Zie dubbele deuren afmeting 168x201 cm op blz. 178-179.
Enkelzijdige wand C t.b.v dubbele deur	1013646	1013684	
Enkelzijdige wand E t.b.v dubbele deur	1013648	1013686	
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde			
Plankenset B	1023732	1026980	
Plankenset C	1023733	1026981	
Plankenset E	1023735	1026983	

THERMOVISION AYOUS, TRIPLE PROFIEL WANDEN

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met Thermovision triple profiel 2,4x14 cm, werkend 13,2 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding




Wanden	Thermisch gemodificeerd	Zwart geïmpregneerd
Enkelzijdige wand B	1057023	1060632
Enkelzijdige wand C	1057024	1060633
Enkelzijdige wand E	1057026	1060634
Plankenset voor de afwerking van de binnenzijde		
Plankenset B	1057028	1060635
Plankenset C	1057029	1060636
Plankenset E	1057031	1060637

VUREN TRIPLE PROFIEL WANDEN, ZWART

Enkelzijdige wanden

- Frame van douglas regelwerk 4,5x7 cm
- Aan één kant bekleed met vuren triple profiel 2,2x14 cm, werkend 13,2 cm
- Inclusief bevestigingsmaterialen en handleiding




BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN



Kapschuur Comfort 400x250 cm

Funderingsmaat (bxh) 393x250 cm |
buitenmaat (bxh) 405x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld **1001877**
Kleurloos geïmpregneerd **1022906***
Groen geïmpregneerd **W44540M***



Kapschuur Comfort 500x250 cm

Funderingsmaat (bxh) 493x250 cm |
buitenmaat (bxh) 505x322 cm | hoogte 280 cm


Onbehandeld **1023446**
Kleurloos geïmpregneerd **1022907***
Groen geïmpregneerd **1022908***



Kapschuur Comfort 600x250 cm

Funderingsmaat (bxh) 593x250 cm |
buitenmaat (bxh) 605x322 cm | hoogte 280 cm

Onbehandeld **1023447**
Kleurloos geïmpregneerd **1022909***
Groen geïmpregneerd **1022910***




Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 of 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding

U dient zelf de materialen op maat te zagen.



Douglasvision kapschuur Comfort



De Douglasvision kapschuur Comfort wordt als kant-en-klaar bouw pakket geleverd. Het basispakket bestaat uit:

- Staanders geschaafd 12x12 cm
- Zweeds rabat planken voor de kopse spanten
- Ringbalken 4,5x16 cm
- Schoren 4,5x9,5 cm
- Dakbeschot 1,6x11,6 cm met een vellingkant
- Boeidelen 1,8x16 cm
- Afdeklijsten 1,8x8 cm
- Bevestigingsmateriaal en opbouwhandleiding
- Excl. dakbedekking



WANDEN

	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
T.b.v. 400 cm kapschuur					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W51545	W52545*	1022911*	W53545*	1042130*
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51580	W52580*	1022912*	W53580*	1042129*
T.b.v. 500 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 229 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042136	1042140*	1042144*	1042148*	1042152*
Achterwand 229 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042135	1042139*	1042143*	1042147*	1042151*
T.b.v. 600 cm kapschuur (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	1042138	1042142*	1042146*	1042150*	1042154*
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	1042137	1042141*	1042145*	1042149*	1042153*
Zijwand van enkelzijdig Zweeds rabat	W51550	W52550*	1022913*	W53550*	1042132*
Zijwand van dubbelzijdig Zweeds rabat	W51585	W52585*	1022914*	W53585*	1042131*
Zijwand (1 m) van enkelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51551	W52551*	1022869*	W53551*	1042134*
Zijwand (1 m) van dubbelzijdig Zweeds rabat (incl. staander)	W51586	W52586*	1022915*	W53586*	1042133*

**Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.*

De Douglasvision doe-het-zelf lijn is dé lijn voor de echte doe-het-zelver. Gemaakt van fijnbezaagd douglashout. Wordt geleverd zonder voorbereiding, maar met duidelijke instructies, waarmee u alle onderdelen zelf op maat maakt. Een goede kennis van houtbewerking en bijbehorende machines is gewenst.




Douglasvision doe-het-zelf buitenverblijven

Het basispakket is het buitenverblijf zonder wanden, deuren en/of ramen en bestaat uit:

- Douglas fijnbezaagde staanders 12x12 cm
- Douglas fijnbezaagde ringbalken 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde gordingen 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde schoren 5x15 cm
- Douglas fijnbezaagde boeiboorden 2,2x20 cm
- Extra afdekljst t.b.v. boeiboorden 2,2x10 cm
- Douglas geschaafd dakbeschot met veer en groef 1,6x11,6 cm
- Douglashouten afdekljsten 1,8x8 cm (zagen uit 1,8x16 cm)
- Dakbedekking: EPDM-rubberfolie met horizontale dakdoorvoer
- Duidelijke handleiding
- Bevestigingsmaterialen


Alle onderdelen zijn exclusief voorbereiding.

Vooranzicht




DHZ buitenverblijf

Zijaanzicht




400x300 cm

Vooranzicht



DHZ buitenverblijf

Zijaanzicht



530x300 cm

600x300 cm

Hoogte ca. 272 cm, doorloophoogte 235 cm.

700x300 cm

ACCESSOIRES



Ventilatierooster

Voor het ventileren van het buitenverblijf | aluminium | 2 stuks

679337

Wanden bestaan uit:

- Frame: douglas regelwerk 4,5x7 cm, lengte 250 of 400 cm
- Wandplanken: Zweeds rabat 1,2/2,7x19,5 cm, lengte 400 en 500 cm
- Bevestigingsmaterialen en handleiding

U dient zelf de materialen op maat te zagen.




WANDEN

	Onbehandeld	Groen geïmpregneerd	Kleurloos geïmpregneerd	Zwart geïmpregneerd	Zwart vuren
T.b.v. 400 cm buitenverblijf					
Achterwand 371 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40935	W44935*	1022856*	W46935*	1042128*
Achterwand 371 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40940	W44940*	1022857*	W46940*	1042127*
T.b.v. 500 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 246,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40945	W44945*	1022858*	W46945*	1042122*
Achterwand 246,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40950	W44950*	1022859*	W46950*	1042121*
T.b.v. 600 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde) of als zijwand te gebruiken voor alle vier de buitenverblijven					
Achterwand 278,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40946	W44946*	1022920*	W46946*	1042124*
Achterwand 278,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40951	W44951*	1022921*	W46951*	1042123*
T.b.v. 700 cm buitenverblijf (2 wanden nodig voor achterzijde)					
Achterwand 328,5 cm van enkelzijdig Zweeds rabat	W40936	W44936*	1022922*	W46936*	1042126*
Achterwand 328,5 cm van dubbelzijdig Zweeds rabat	W40941	W44941*	1022923*	W46941*	1042125*

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden. De doe-het-zelf wanden dienen in het werk op maat te worden gezaagd.

VOORBEELDSAMENSTELLINGEN DOUGLASVISION DOE-HET-ZELF


*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Douglasvision DHZ buitenverblijf
400x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 395x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
403x340,5 cm


Onbehandeld **W711256**
Kleurloos geïmpregneerd **1022916***
Groen geïmpregneerd **W85730***



Douglasvision DHZ buitenverblijf
530x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 529x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
537x340,5 cm


Onbehandeld **W711300**
Kleurloos geïmpregneerd **1022917***
Groen geïmpregneerd **W85735***



Douglasvision DHZ buitenverblijf
600x300 cm

Funderingsmaat (bxh) 593x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
601x340,5 cm


Onbehandeld **W711355**
Kleurloos geïmpregneerd **1022918***
Groen geïmpregneerd **W85740***



Douglasvision DHZ buitenverblijf
700x300 cm


Funderingsmaat (bxh) 693x302,5 cm | buitenmaat dak (bxh)
701x340,5 cm

Onbehandeld **W711409**
Kleurloos geïmpregneerd **1022919***
Groen geïmpregneerd **W85745***




Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 400x300 cm, onbehandeld **W711256**
1x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 371 cm, **W46935***
zwart geïmpregneerd **W46935***
1x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, **W46946***
zwart geïmpregneerd **W46946***




Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 530x300 cm, onbehandeld **W711300**
2x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 246,5 cm **W40950**
2x Douglas hekwerk C, onbehandeld **1009125**



Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 600x300 cm, onbehandeld **W711355**
4x Wand enkelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld **W40946**
1x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 278,5 cm, onbehandeld **W40951**
1x Dubbele deur met zwart beslag, onbehandeld **1023879**
1x Stelkozijn t.b.v. deur, onbehandeld **1008351**



Voorbeeldsamenstelling

1x Buitenverblijf DHZ 700x300 cm, **W85745***
groen geïmpregneerd **W85745***
2x Wand dubbelzijdig Zweeds rabat 328,5 cm, **W44941***
groen geïmpregneerd **W44941***



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie blz. 209.

Topvision tuinhuizen vuren

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam Scandinavisch vurenhout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Het tuinverblijf kan kleurloos of groen worden geïmpregneerd of op kleur worden gespoten (wit, grijs of antraciet)
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk
- Totale hoogte verblijven bedraagt 260 cm
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deurhoogte 193 cm
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmde staanders: ± 12x12 cm
- Zware gordingen: ± 4,4x12 cm
- Ringbalken: ± 5,3x15,5 cm
- Schoren: ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wanden zijn vervaardigd uit blokhuiprofielen van 28 mm dikte
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 194)

Bekijk de diverse modellen op de volgende bladzijdes.

KLEURCOMBINATIES VUREN

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode. Voorbeeld: 1001740-01



Onbehandeld



Kleurloos geïmpregneerd



Groen geïmpregneerd



Wit gespoten



Lichtgrijs gespoten



Antraciet gespoten




TUINHUIS KIEKENDIEF


(2x3 meter) met enkele deur




Zonder luifel



Met luifel 3 meter



Met luifel 4 meter




	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Kiekendief	Aluminium daktrim
Zonder luifel	203x303 cm	253x334 cm	1001740	1005856
Met luifel 3 meter	493x303 cm	543x334 cm	1001656	1005855
Met luifel 4 meter	586x303 cm	636x334 cm	1001659	1005854

TUINHUIS TAPUIT


(3x3 meter) met enkele deur en raam




Zonder luifel



Met luifel 3 meter



Met luifel 4 meter




	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Tapuit	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001809	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1001812	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001815	1005854

TUINHUIS PARELHOEN


(4x3 meter) met dubbele deur




Zonder luifel



Met luifel 3 meter



Met luifel 4 meter




	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Parelhoen	Aluminium daktrim
Zonder luifel	395x303 cm	445x334 cm	1001806	1005855
Met luifel 3 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001680	1005854
Met luifel 4 meter	778x303 cm	828x334 cm	1001683	1005854

TUINHUIS BOSUIL


(3x3 meter) met dubbele deur




Zonder luifel



Met luifel 3 meter



Met luifel 4 meter



	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuis Bosuil	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1001710	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1001713	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1001716	1005854



Voor meer informatie over impregneren en spuitwerk, zie blz. 209.

Topvision tuinhuizen douglas

De verblijven worden vervaardigd uit zorgvuldig geselecteerd duurzaam douglashout. Ramen en deuren zijn uitgevoerd met melkglas. De deuren hebben géén dorpel, zodat de instap in het verblijf gemakkelijk en veilig is.

Kenmerken & opties

- Overstek aan voor- en zijkanten bedraagt 25 cm
- Er is geen overstek aan de achterzijde
- Zie rechts de mogelijke kleurcombinaties
- Totale hoogte van het verblijf bedraagt 260 cm
- Buitenmaten zijn weergegeven incl. overstek
- Doorloophoogte binnenzijde is 224 cm
- Deuren zonder dorpel voor gemakkelijke instap
- Deurhoogte bedraagt 193 cm
- Deuren zijn uitgevoerd met luxe deurbeslag met SKG** keurmerk
- Luifel kan zowel links als rechts worden geplaatst

Topvision tuinhuizen zijn voorzien van:

- Duplo verlijmd staanders ± 12x12 cm
- Zware gordingen ± 4,4x12 cm
- Ringbalken ± 5,3x15,5 cm
- Schoren ± 2,7x12 cm
- Houten daktrimmen ± 1,8x7 cm
- Wandelementen uit blokhutprofiel met dikte ± 28 mm
- Incl. EPDM rubberfolie dakbedekking en lijm voor bevestiging
- Incl. verticale dakdoorvoer, excl. hemelwaterafvoer (blz. 194)


Bekijk de diverse modellen op de volgende bladzijde.

KLEURCOMBINATIES DOUGLAS

Heeft u een keuze gemaakt voor het type verblijf en de kleurcombinatie? Vermeld dan artikelnummer én kleurcode. Voorbeeld: 1004358-01



Onbehandeld Kleurloos geïmpregneerd Groen geïmpregneerd Transparant gespoten Zwart geïmpregneerd



Onbehandeld Kleurloos geïmpregneerd Groen geïmpregneerd Transparant gespoten Basis, deur & raam onbehandeld, wanden zwart geïmpregneerd Basis, deur & raam transparant gespoten, wanden zwart geïmpregneerd


TUINHUIS RAAF (3x3 meter) met enkele deur en raam



TUINHUIS ROEK (3x3 meter) met dubbele deur



	Funderingsmaat (bxh)	Buitenmaat dak (bxh)	Tuinhuus Raaf	Tuinhuus Roek	Aluminium daktrim
Zonder luifel	303x303 cm	353x334 cm	1004358	1004356	1005856
Met luifel 3 meter	593x303 cm	643x334 cm	1004368	1004360	1005854
Met luifel 4 meter	686x303 cm	736x334 cm	1004370	1004362	1005854



GLAZEN SCHUIFWANDEN



woodv.nl/glas

Met een glazen schuifwand in een tuinverblijf kunt u het hele jaar door van het buitenleven genieten! Want waar u in de koudere maanden lekker beschut zit, kunnen de wanden bij een aangename temperatuur heerlijk worden opengeschoven.




Glazen schuifwanden Deluxe

De glazen schuifwanden bestaan uit meerdere schuifbare glazen panelen die door handige meenemers in één beweging zijn te sluiten. Omdat de meenemers universeel te gebruiken zijn, kan men zelf kiezen of de wand links- of rechtsschuivend wordt gemaakt. Het buitenste deurpaneel is voorzien van een ronde opening voor een deurknop naar keuze (RVS of zwart). Voor maximaal comfort ontvangt u ook tochtstrips zodat wind geen kans heeft.

Ontdek de voordelen

- Productie in eigen beheer
- Veilig genieten door 10 mm gehard glas (PP geslepen voor een veilige afwerking van de randen)
- Lage geanodiseerde onderrails (20 mm hoog) met drainage gaatjes
- De bovenrail heeft een hoogte van 60 mm
- Beschikbaar in 2 kleuren poedercoating (bovenrail, onderwagens, tochtstrips en glasopvang):
 - Antraciet, RAL7016, lichte structuur
 - Gitzwart, RAL9005, lichte structuur
- 10 jaar garantie op de coating (Qualicoat keurmerk)
- Inclusief tochtstrips, universele meenemers en glasopvang
- Inclusief borstels in de groeven voor een stille en stabiele geleiding
- Inclusief bevestigingsmaterialen en montagehandleiding
- Keuze uit een RVS of zwarte deurknop

Verdeling panelen



DE GLAZEN SCHUIFWANDEN

	Zwart (RAL9005) met RVS knop	Antraciet (RAL7016) met RVS knop	Zwart (RAL9005) met zwarte knop	Antraciet (RAL7016) met zwarte knop
Glazen schuifwand Deluxe A 178,5x224 cm	1058486	1058491	1058496	1058501
Glazen schuifwand Deluxe B 228,5x224 cm	1058487	1058492	1058497	1058502
Glazen schuifwand Deluxe C 278,5x224 cm	1058488	1058493	1058498	1058503
Glazen schuifwand Deluxe D 328,5x224 cm	1058489	1058494	1058499	1058504
Glazen schuifwand Deluxe E 371x224 cm	1058490	1058495	1058500	1058505

RAMEN & DEUREN




woodv.nl/rd1


Maak uw buitenverblijf
compleet met onze
ramen en deuren.



Voorbeeld draairichting enkele deuren



Linksdraaiende deur



Rechtsdraaiende deur

Vuren ramen en deuren

Niet toepasbaar als poortdeur.

Alle vuren deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.

Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kisten van ramen en deuren, zie blz. 207

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Vuren uitzetraam
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm |
raamdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **533479**
Groen geïmpregneerd **1002440***



Vuren draai-kiepraam
Dubbelglas

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm |
raamdikte 68 mm | dubbelglas 4/6/4 |
onbehandeld

1019051



Vuren dubbel uitzetraam
Dubbelglas

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm |
inbouwmaat (bxh) 107x114 cm |
raamdikte 68 mm | dubbelglas 4/6/4 |
onbehandeld

1019052



Vuren stelkozijn t.b.v. deur

Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | toe te passen op al onze deuren | bestaat uit 1 horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld **1011382**
Groen geïmpregneerd **1020592***



Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 40 mm |
opdekdeur met 5-punts sluiting |
onbehandeld

Links **1019048**
Rechts **1019049**



Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurbreedte 76,2 cm | deurdikte 40 mm |
opdekdeur met 5-punts sluiting |
onbehandeld

1019050



Vuren dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm |
inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm |
raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm |
onbehandeld

1045649*



Vuren vast raam
Blank glas

Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm |
inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm |
raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **533493**
Groen geïmpregneerd **1004221***



Vuren vast raam
Melkglas

Buitenmaat (bxh) 71,2x43,8 cm |
inbouwmaat (bxh) 66,2x37,3 cm |
raamdikte 69 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1004223**
Groen geïmpregneerd **1004224***




Vuren enkele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1024045**
Rechts **1024046**

Groen geïmpregneerd
Links **1024049***
Rechts **1024050***



Vuren enkele deur
1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurbreedte 73,4 cm | deurdikte 47 mm |
dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

Links **1019045**
Rechts **1019046**



Vuren enkele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1023901**
Rechts **1023902**

Groen geïmpregneerd
Links **1023930***
Rechts **1023931***



Vuren stelkozijn t.b.v. raam

Zorgt voor een mooie aansluiting op een wand | toe te passen op al onze ramen | bestaat uit 2 horizontale en 2 verticale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld **1011383**
Groen geïmpregneerd **W88423***



Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurbreedte 74,6 cm | deurdikte 34 mm

Onbehandeld
Links **1023907**
Rechts **1023908**

Groen geïmpregneerd
Links **1023936***
Rechts **1023937***



Vuren enkele deur
Extra breed

Buitenmaat (bxh) 112x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 106,9x196,6 cm |
deurbreedte 96,7 cm | deurdikte 34 mm

Onbehandeld
Links **1023909**
Rechts **1023910**


Groen geïmpregneerd
Links **1023938***
Rechts **1023939***



Vuren dubbele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1023900**
Groen geïmpregneerd **1023929***



Vuren dubbele deur
1-ruits/3-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurbreedte 77,7 cm | deurdikte 47 mm |
dubbelglas 4/6/4 | opdekdeur met 5-punts sluiting | onbehandeld

1019047

MEER VUREN RAMEN EN DEUREN?

Kijk voor meer mogelijkheden op de volgende bladzijde. >

VUREN RAMEN EN DEUREN

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN

Redvision ramen en deuren



Vuren dubbele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld **1023899**
Groen geïmpregneerd **1023928***



Vuren enkele deur
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat
(bxh) 84,8x196,6 cm | deurbreedte 74,6 cm
| deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1023903**
Rechts **1023904**

Groen geïmpregneerd
Links **1023932***
Rechts **1023933***



Vuren enkele deur
Extra breed, 6-ruits

Buitenmaat (bxh) 112x201 cm | inbouwmaat
(bxh) 106,9x196,6 cm | deurbreedte
96,7 cm | deurdikte 34 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld
Links **1023905**
Rechts **1023906**

Groen geïmpregneerd
Links **1023934***
Rechts **1023935***



**Redvision enkele deur
met zwart beslag**
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm
| deurbreedte 74,6 cm | Redvision
geïmpregneerd | incl. deurbeslag

Links **1045888**
Rechts **1045889**



Redvision enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte
74,6 cm | Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

Links **1045887**
Rechts **1045886**



Redvision enkele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 114x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte
103,8 cm | Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

Links **1045892**
Rechts **1045891**



Vuren enkele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm |
deurbreedte 74,6 cm | onbehandeld |
incl. deurbeslag

Links **1045635**
Rechts **1045637**



Vuren enkele deur

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm
| onbehandeld | incl. deurbeslag

Links **1045632**
Rechts **1045630**



Vuren enkele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 114x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8
cm | onbehandeld | incl. deurbeslag

Links **1045645**
Rechts **1045642**



**Redvision dubbele deur met
zwart beslag**
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm
| deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm
| deurbreedte 76,3 cm | Redvision
geïmpregneerd | incl. deurbeslag

1045895



Redvision dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm
| Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

1045890



Redvision dubbele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 250x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte
119,7 cm | Redvision geïmpregneerd |
incl. deurbeslag

1045893



Vuren dubbele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm |
deurbreedte 76,3 cm | onbehandeld |
incl. deurbeslag

1045660



Vuren dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm |
inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm
| onbehandeld | incl. deurbeslag

1045639



Vuren dubbele deur
Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm |
inbouwmaat (bxh) 250x205 cm |
deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm
| onbehandeld | incl. deurbeslag

1045647



Redvision dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm |
inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm |
raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm |
Redvision geïmpregneerd

1045894

Douglas ramen en deuren

Niet toepasbaar als poortdeur.

Alle douglas deuren zijn voorzien van rubberen tochtstrips, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.

Voor voorschriften en tips over kromtrekken en kitten van ramen en deuren, zie blz. 207.

*Wordt op aanvraag geïmpregneerd. Deze artikelen hebben een langere levertijd en kunnen niet geannuleerd worden.



Douglas enkele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld	
Links	1023888
Rechts	1023889
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024087*
Rechts	1024088*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023917*
Rechts	1023918*



Douglas enkele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld	
Links	1023886
Rechts	1023887
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024085*
Rechts	1024086*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023915*
Rechts	1023916*



Douglas enkele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 74,6 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld	
Links	1023890
Rechts	1023891
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024089*
Rechts	1024090*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023919*
Rechts	1023920*



Keuze uit RVS of zwart beslag.

Douglas enkele deur

Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 90x201 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 74,6 cm

Onbehandeld	
Links	1023892
Rechts	1023893
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024091*
Rechts	1024092*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023921*
Rechts	1023922*
Zwart beslag, onbehandeld	
Links	1034367
Rechts	1034368
Zwart beslag, kleurloos geïmpregneerd	
Links	1060690*
Rechts	1060691*
Zwart beslag, groen geïmpregneerd	
Links	1060700*
Rechts	1060699*



Keuze uit RVS of zwart beslag.

Douglas enkele deur

Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 119x209 cm | inbouwmaat (bxh) 114x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 103,8 cm

Onbehandeld	
Links	1023894
Rechts	1023895
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1024093*
Rechts	1024094*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023923*
Rechts	1023924*
Zwart beslag, onbehandeld	
Links	1060676
Rechts	1060677
Zwart beslag, kleurloos geïmpregneerd	
Links	1060692*
Rechts	1060693*
Zwart beslag, groen geïmpregneerd	
Links	1060680*
Rechts	1060681*



Keuze uit RVS of zwart beslag.

Douglas enkele deur

Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 110x214,5 cm | inbouwmaat (bxh) 105x210 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 95 cm

Onbehandeld	
Links	1023979
Rechts	1023980
Kleurloos geïmpregneerd	
Links	1023981*
Rechts	1023982*
Groen geïmpregneerd	
Links	1023983*
Rechts	1023984*
Zwart beslag, onbehandeld	
Links	1060682
Rechts	1060683
Zwart beslag, kleurloos geïmpregneerd	
Links	1060684*
Rechts	1060685*
Zwart beslag, groen geïmpregneerd	
Links	1060686*
Rechts	1060687*

DOUGLAS RAMEN EN DEUREN



Douglas dubbele deur met zwart beslag
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld	1023879
Kleurloos geïmpregneerd	1024081*
Groen geïmpregneerd	1023880*



Douglas dubbele deur
4-ruits, melkglas

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld	1023882
Kleurloos geïmpregneerd	1024286*
Groen geïmpregneerd	1024111*



Douglas dubbele deur
8-ruits

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | deurbreedte 76,3 cm | vakverdeling glas demontabel

Onbehandeld	1023883
Kleurloos geïmpregneerd	1024082*
Groen geïmpregneerd	1023912*



Keuze uit RVS of zwart beslag.

Douglas dubbele deur

Buitenmaat (bxh) 168x201 cm | inbouwmaat (bxh) 163,2x196,6 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 76,3 cm

Onbehandeld	1023884
Kleurloos geïmpregneerd	1024083*
Groen geïmpregneerd	1023913*
Zwart beslag, onbehandeld	1034369
Zwart beslag, kleurloos geïmpr.	1060688*
Zwart beslag, groen geïmpr.	1060678*



Keuze uit RVS of zwart beslag.

Douglas dubbele deur

Extra breed en hoog

Buitenmaat (bxh) 255x209 cm | inbouwmaat (bxh) 250x205 cm | deurdikte 48 mm | deurbreedte 119,7 cm

Onbehandeld	1023885
Kleurloos geïmpregneerd	1024084*
Groen geïmpregneerd	1023914*
Zwart beslag, onbehandeld	1060675
Zwart beslag, kleurloos geïmpr.	1060689
Zwart beslag, groen geïmpr.	1060679



Zorgt voor een mooie aansluiting van een deur op een wand met Zweeds rabat. Toe te passen op al onze deuren.

Douglas stelkozijn t.b.v. deur

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. deur | bestaat uit 2 verticale en 1 horizontale profielplank 2x14 cm

Onbehandeld	1008351
Kleurloos geïmpregneerd	1020430*
Groen geïmpregneerd	1008352*



Douglas vast raam
Melkglas

Buitenmaat (bxh) 71,2x39 cm | inbouwmaat (bxh) 66,2x32,5 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld	1004403
Kleurloos geïmpregneerd	1020436*
Groen geïmpregneerd	1004404*



Douglas dubbel uitzetraam

Buitenmaat (bxh) 141,2x83,7 cm | inbouwmaat (bxh) 136,2x77,2 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld	1022322
Kleurloos geïmpregneerd	1020456*
Groen geïmpregneerd	1004398*



Douglas uitzetraam
9-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x136,3 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x129,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm

Onbehandeld	1022324
Kleurloos geïmpregneerd	1020451*
Groen geïmpregneerd	1001889*



Douglas uitzetraam
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 89,8x70,3 cm | inbouwmaat (bxh) 84,8x63,8 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm


Onbehandeld	1022323
Kleurloos geïmpregneerd	1020446*
Groen geïmpregneerd	1001888*



Douglas zijlicht

Buitenmaat (bxh) 51,5x155 cm | inbouwmaat (bxh) 45x150 cm | raamdikte 40 mm | glasdikte 4 mm | zowel verticaal als horizontaal toepasbaar

Onbehandeld	1001879
Kleurloos geïmpregneerd	1020441*
Groen geïmpregneerd	1001880*



Douglas stelkozijnen t.b.v. raam

Douglas universeel stelkozijn t.b.v. raam | bestaat uit 2 verticale en 2 horizontale profielplanken 2x14 cm

Onbehandeld	1008354
Kleurloos geïmpregneerd	1020465*
Groen geïmpregneerd	1008355*

BUITENVERBLIJVEN, RAMEN & DEUREN



Douglas ramen en deuren van zware kwaliteit

Alle douglas deuren van zware kwaliteit zijn voorzien van rubberen tochtstrips, hoogwaardig RVS kogelscharnieren, luxe verzinkte hengen, een hoogwaardig klinkset, SKG slotkast en cilinderslot.



Douglas vast raam Prestige

Buitenmaat (bxh) 66,4x66,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 61,4x59,9 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas |
onbehandeld

1017097



Douglas zijlicht Prestige

Buitenmaat (bxh) 138,4x48,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 131,9x43,4 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas |
onbehandeld

1017098



Douglas dubbel uitzetraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 112x120,5 cm |
inbouwmaat (bxh) 107x114 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas en
rubberen tochtstrips | onbehandeld

1019053



Douglas draai/kiepraam Prestige

Buitenmaat (bxh) 84,4x120,4 cm |
inbouwmaat (bxh) 79,4x113,9 cm |
raamdikte 69 mm | met dubbelglas en
rubberen tochtstrips | onbehandeld

1017099



Douglas enkele deur Prestige
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 104x217 cm |
deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 cm
| met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

Links
Rechts

1023897
1023898



Douglas dubbele deur Prestige
6-ruits

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 197,5x217 cm |
deurdikte 47 mm | deurbreedte 93,3 cm
| met dubbelglas 4/6/4 | onbehandeld

1023896



Hardhouten meranti deur en kozijn met grijze grondlaag. Gehard isolatieglas 4/6/4, kozijn incl. rubber en RVS deurbeslag met kogelscharnieren.

Hardhouten deuren van zware kwaliteit



Hardhouten enkele deur Prestige

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 103x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm |
met rubberen tochtstrips | grijs gegrond

Links
Rechts

1017090
1017091



Hardhouten enkele deur Prestige
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 109x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 103x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm |
met dubbelglas en rubberen tochtstrips
| grijs gegrond

Links
Rechts

1017092
1017093



Hardhouten dubbele deur
Prestige

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 197x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93 cm
(x2) | met rubberen tochtstrips |
grijs gegrond

1017096



Hardhouten dubbele deur Prestige
1-ruits

Buitenmaat (bxh) 202x221 cm |
inbouwmaat (bxh) 197x218 cm |
deurdikte 40 mm | deurbreedte 93
cm (2x) | met dubbelglas en rubberen
tochtstrips | grijs gegrond

1017095

LET OP

De hardhouten deuren hebben een grondlaag en zijn niet afgelakt. Voor een goed behoud van de deur dient deze voor of direct na plaatsing afgelakt te worden. Beits altijd beide zijden van een deur om kromtrekken te voorkomen.

Zie pagina 206-207 voor voorschriften en tips voor kromtrekken en kitten van deuren en ramen.

Niet toepasbaar als poortdeur.

ACCESSOIRES



woodv.nl/acc

**Van accessoires
om uw omheining
compleet te maken
tot aan postsavers,
houtbehandeling
en meer.**





Hang- en sluitwerk

RVS luxe deurbeslagset
Zwart gecoat

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | zwart gecoat | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen

W25855

RVS luxe deurbeslagset

Hoogwaardige klinkset | volledig RVS beslag | met SKG keurmerk | incl. slotkast, cilinder, slot en duimen

W25850

Duim

Verzinkt | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuks

1015342

Duim
Zwart gecoat

Zwart gecoat | t.b.v. deuren en poorten | rond 16 mm | per 2 stuk

W19076

Deurbeslag

Voor alle plankendeuren met houten frame | incl. duimen

W19002

Poortbeslag

T.b.v. houten deuren en hekpoorten | incl. duimen


W19013

Verstelbare hengen

Lengte heng 56 cm | verstelbaar tot maximaal 61 cm | t.b.v. deuren en poorten

Verzinkt
Zwart gecoat

1021815
1021816



Poortframes

NIEUW

Verstelbaar stalen poortframe
Zwart gecoat

98,5x190 cm | incl. kokerprofiel, slot en beslagset | zwart gepoedercoat

1060383

Klinkstel

Aluminium klinkstel met cilinderslot | t.b.v. poort op stalen frame | incl. duimen | let op: dit klinkstel past niet in artikel A232459

W19005

Verstelbaar stalen poortframe

Vuurverzinkt

90x155 cm
100x155 cm
120x155 cm
150x155 cm

W07630
926731
926782
W07640

Verstelbaar stalen poortframe
Zwart gecoat

100x155 cm | zwart gecoat

W07655


Verstelbaar stalen poortframe

100x180 cm | vuurverzinkt | met uitsparing voor slotkast | ideaal voor poort met horizontale planken

A232459

Montage accessoires

1016977



Douglas doken

2,2x2,2x4,5 cm | 24 stuks | incl. speedboor Ø 22 mm | onbehandeld

1016977



Regenwater afvoerbeugel

13,7x11x13,7 cm

W19018

MONTAGE ACCESSOIRES




L-beslag

Voor bevestiging aan houten palen | per 4 stuks verpakt | incl. schroeven

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19007
W19019
W19036



Montagebeslag

Set à 4 stuks | t.b.v. gaaspanelen en wilgentenenmatten

W19010



Steunwiel t.b.v. houten poort

Geveerd | 38 cm hoog

W19074



Schroef met zwarte kop

3x45 mm | doosje à 200 stuks | zwart gepoedercoat | t.b.v. het vastschroeven van zwarte planken en schermen


W19081



Terrasschroef

5x60 mm | doosje à 100 stuks | torx schroef | wordt geleverd met bijpassende bit | edelstaal gehard, dus extra sterk (RVS 410) | t.b.v. terrasplanken 25-28 mm dik

1021062



Gebitschroeven

Doosje à 25 stuks | incl. torx bitje | geel verzinkt

8x100 mm T40
8x200 mm T40

W25098
W19033



Unibeslagset

T.b.v. bevestiging betonpalen 10x10 cm met doorgeboorde gaten

Geel verzinkt
RVS
Zwart gepoedercoat

W19024
W19050
W19035



Palensteunen
Verzinkt

7x7x75 cm
9x9x75 cm
12x12x75 cm

W19011
1001209
1001210



Vloerpaalhouder
Verzinkt

7x7x cm
9x9 cm
12x12 cm

W19026
1001102
1001103



RVS spaanplaatschroeven

Doosje à 200 stuks

4x35 mm
5x60 mm


W19021
W19022



Ventilatierooster

Voor het ventileren van uw blokhut, tuinhuis of buitenverblijf | aluminium | 2 stuks

679337




DHZ shutter framework

Shutter framework met draaibare lamellen | excl. planken en schroeven | 2 stuks rails van 165 cm lang | t.b.v. 14 planken | advies: max. 180 cm lengte gebruiken i.v.m. doorhangen

RVS
Zwart gepoedercoat

W56000
1048721

ACCESSOIRES & ALGEMENE INFO




Afdekkappen



Grenen afdekkap

Sponning 6,2 cm | geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm

3,5x8,5x180 cm **W06803**
3,5x8,5x235 cm **W06804**




NIEUW

Aluminium afdekkap

4,5x6,1x179,5 cm | sponning 5,1 cm | zwart RAL 9005

1060251



1060251

AFDEKKAPPEN | PAALORNAMENTEN



Grenen afdekkap
Zwart

3,5x8,5x180 cm | geschaafd | sponning 6,2 cm | geïmpregneerd en zwart gedompeld

W08090



Redvision afdekkap

3,5x8,5x180 cm | sponning 6,2 cm | geschaafd | Redvision geïmpregneerd | t.b.v. rechtscherm

1046021



Vuren afdeklatten

Geschaafd | groen geïmpregneerd | t.b.v. recht- en toogscherm

1 1,9x7x181,5 cm, sponning 5,2 cm **W06805**
2 1,9x9,6x181,5 cm, sponning 6,2 cm **W06806**



Douglas afdeklát

2,8x8,5x180 cm | sponning 6x1,2 cm | t.b.v. douglas scherm

Onbehandeld **1011341**



Douglas afdekkap

4,2x8,5x180 cm | sponning 6,1x1 cm | t.b.v. douglas scherm

Onbehandeld **W06830**




Hardhouten afdekkap

7x3,5x180 cm | sponning 4,9 cm | geschaafd | t.b.v. rechtschermen

W06840


Paalornamenten



Paalornament

Piramide | metaal | verzinkt
7x7 cm **W19503**
9x9 cm **W19504**

Piramide | metaal | zwart geëpoxeerd
7x7 cm **W19509**
9x9 cm **W19510**



Paalornament

Piramide | hout
7x7 cm **OP=OP** **W19517**
9x9 cm **OP=OP** **W19518**

Bol op plaat | hout
8x8 cm **OP=OP** **W19514**
10x10 cm **OP=OP** **W19513**



Paalornament

Bol op plaat | metaal | verzinkt
7x7 cm **OP=OP** **W19501**
9x9 cm **OP=OP** **W19502**

Bol op plaat | metaal | zwart geëpoxeerd
7x7 cm **OP=OP** **W19506**
9x9 cm **OP=OP** **W19505**

ACCESSOIRES & ALGEMENE INFO



Buitenbeits

2,5 l
Zijdeglans extra dekkend | weerbestendig, semi-elastisch, semi-ademend en UV-werend | verbruik ca. 10 m² per liter, afhankelijk van de ondergrond | inhoud 2,5 liter.

Zwart (RAL 9005) **W18852**
Grijs (RAL 7037) **W18853**

Kleuren kunnen mogelijk afwijken



Impregneervloeistof

75 cl
Met Embalit NTK kunt u het hout opfrissen qua kleur of geïmpregneerd hout beschermen op plaatsen waar u zaagt, boort, etc. | met een blik van 75 cl kunt u 7,5 m² behandelen

Zwart impregneer **1017119**
Groen impregneer **1017117**
Oud grijs impregneer **1026842**
Kleurloos impregneer **1017120**
Redvision impregneer **1046019**



Douglas beits

2,5 l
Inhoud 2,5 liter | verbruik 160-180 ml/m² | ook te gebruiken op andere houtproducten | watergedragen houtverduurzamingsmiddel en decoratieve bescherming tegen weersinvloeden in één | beschermt tegen blauwschimmel, houtrot, zon, regen en vergrijzing

Lariks/douglas **1017112**
Naturel **1017113**

VOORKOM PAALROT MET DE POSTSAVER

Houten palen rotten altijd net boven/net onder de grond, terwijl de rest van de paal nog in perfecte staat is. De Postsaver paalbeschermer voorkomt dit probleem en verdubbelt de levensduur van geïmpregneerde palen.



Postsaver

STAP 1

Positioneer de Postsaver om de paal en laat hem 5 cm bovengronds uitsteken.




STAP 2

Gebruik een gasbrander om de Postsaver om de paal te krimpen. Houd de vlam op 30 - 40 cm afstand voor een goede hechting met het hout.



STAP 3

Pas voor gevlakeerde palen een natte verfröller op de Postsaver toe meteen na het verhitten van het product.



Onder invloed van het weer en door vochtdoorslag kan hout gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Zeer geschikt voor het duurzaam behandelen van nieuwe houtproducten voor buiten én voor het renoveren van bestaand houtwerk zijn onze buitenbeits en impregneervloeistoffen.

Houtbehandeling



Postsaver

Vaste maat
T.b.v. vierkante palen 9x9 cm of ronde palen 12 cm | 10 stuks


W08485



Postsaver

Universeel
T.b.v. vierkante palen 12,5-15 cm of ronde palen 15-18 cm | per stuk

1050362



Postsaver wrap & tack

Op rol
5 meter

W08488



Betonpoeren en fundamentbalken



Betonpoer M
Antraciet

15x15x60 cm | schroefdraad M20

1020486



Betontegel
Antraciet

18x18x10 cm | schroefdraad M20

1001205



Snelbeton

Snel hardende beton 25 kg | geschikt voor zeer vlotte bevestiging | na 15 minuten hard en belastbaar na 3 uur | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13500



Betonmortel

Voordelig beton 25 kg met een langere uithardingstijd voor als het het wat minder snel hoeft dan snelbeton | in handige plastic verpakking, dus regenbestendig

W13505



Betonpoer L
Antraciet

18x18x50 cm | schroefdraad M20

1001204



Fundamentbalk

4x8,5x300 cm | hardhout | de balk is gevingerlast en verlijmd en zal daarom stabiel blijven en niet snel kromtrekken

1000208



Fundamentbalk

4,5x9x300 cm | grenen | groen geïmpregneerd

651029



Fundamentbalk

4x7,5x300 cm | composiet

1015950



Betonpoer L
Antraciet

18x18x50 cm | taps | bovenzijde 15x15 cm | schroefdraad M16

1007874



Betonpoer L
Grijs

18x18x50 cm | taps | bovenzijde 15x15 cm | schroefdraad M16

1007875



Betonpoer XL
Antraciet

22x22x40 cm | schroefdraad M20

1058236



Vloerpaalhouder

Verstelbaar | incl. verzinkte verstelbare plaat 10x10 cm | met 2 losse moeren M16

1001207



Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draaibeweging verstelbaar in hoogte 3,5-7 cm

1040923



Balkdrager

16x16 cm | met een simpele draaibeweging verstelbaar in hoogte 6,6-14,5 cm


1050360



Alles voor uw dak

MEER NODIG VOOR UW DAK?


Kijk voor meer mogelijkheden op de volgende blz. >



Aluminium daktrim
Zwart

4,5x4,5x250 cm | zwart RAL9005

1058506



Aluminium daktrim hoek
Zwart

4,5x4,5x40 cm | zwart RAL9005 | buitenhoek afgebeeld


Binnenhoek **1058507**
Buitenhoek **1058508**



Aluminium verbindingstuk
Zwart

T.b.v. daktrim 1058506 | zwart RAL9005

1058509



Daktrimschroef
Met zwarte kop

4,5x35 mm | EPDM ring | kop zwart | 200 stuks

1058510



Shingles

Per pak à 3 m² shingles | excl. asfalt nagels

Groen **693258**
Grijs **693401**
Rood **693302**
Zwart **693357**



Hemelwaterafvoer

ø 8 cm | 275 cm lang | incl. 2 klemmen, 2 bochten en bevestigingsmaterialen

PVC uitvoering **1012848**
Verzinkte uitvoering **1012847**



Aluminium daktrimset hoekmodel t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding


400x400 cm	1005856
550x400 cm	1005855
700x550 cm	1005854
1000x550 cm	1005853
1300x700 cm	1013068
1600x700 cm	1013069



Aluminium daktrimset met ronde kraal 2,6 cm t.b.v. platdak

Bestaande uit 4 hoekstukken, trimmen, bevestigingsmaterialen en handleiding

400x400 cm	1016898
550x400 cm	1016899
700x550 cm	1016900
1000x550 cm	1016901
1300x700 cm	1016896
1600x700 cm	1016897



DAKPANPLATEN

De dakpanplaten zijn uitgevoerd met coating (garantie van 10 jaar) en worden geleverd inclusief gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. De platen zijn hierdoor snel te leggen, onderhoudsvrij en hebben een lange levensduur.

Dakpanplaten zijn beschikbaar in de kleuren zwart, antraciet, terracotta en donkerrood. De platen worden in de lengte op maat aangeleverd. De breedte dient in het werk pas gemaakt te worden. De afmetingen van de dakpanplaten zijn speciaal afgestemd op onze kapschuren.

Indien gewenst kunnen wij voor u het benodigde aantal dakpanplaten berekenen en leveren voor bijvoorbeeld een maatwerk overkapping, tuinhuis, kapschuur of blokhut. Vraag uw dealer naar meer informatie en prijzen.



KLEUREN




Dakpanplatenpakket t.b.v. Douglasvision kapschuur Comfort	Zwart	Antraciet	Terracotta	Donkerrood
T.b.v. Comfort Kapschuur 400x250 cm (16 m ²)	W15417	W15517	W15617	W15717
T.b.v. Comfort Kapschuur 500x250 cm (19 m ²)	1023969	1023970	1023971	1023972
T.b.v. Comfort Kapschuur 600x250 cm (23 m ²)	1023973	1023974	1023975	1023976

Incl. gecoate schroeven, nokstukken en een duidelijke handleiding. Excl. folie, panlatten, tengels en dakverankeringsset.

Folie, panlatten, tengels en schroeven per m²

Ter voorkoming van eventuele condensatie wordt geadviseerd om op het dakbeschoot een basis aan te brengen voor de dakpanplaten | per m² | alleen i.c.m. dakpanplaten

W18890



Dakverankeringsset

Deze set verbindt los gestapelde profielen en geeft toch de ruimte voor werking van de planken

650268

Goten

Verzinkte goot 300 cm	W12910
Verzinkte goot 500 cm	W12840
Verzinkt eindschot t.b.v. dichtzetten goot	W12850
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 20°	W12854
Verzinkte beugel t.b.v. ophanging goot, 30°	W12856
Koppelstuk t.b.v. dakgoten	W25292
Verzinkte onderuitloop rond 8 cm	W12860
Verzinkte HWA buis rond 8 cm, 275 cm lang	1012992
Verzinkte buisklem t.b.v. HWA	1012993
Verzinkte bocht 45° rond 8 cm	1012994
Verzinkte bocht 90° rond 8 cm	W12875
Kit t.b.v. dakgoten	W12845

Dakgootbeugels
Douglasvision kapschuur
Comfort, voor- en
achterzijde 30°

TIP

Om de levensduur te verlengen adviseren wij om gebruik te maken van de postsaver op blz 191.

Let op: bestel bij iedere 3 spots een transformator.

Verlichting



Inbouwspots

Complete set met spots, trafo & afstandbediening | alle spotjes zijn standaard voorzien van 5 m kabel

Aluminium

- Spots, set 6 stuks **1041604**
- Spots, set 8 stuks **1041605**
- Spots, set 10 stuks **1041606**
- Spots, set 12 stuks **1041607**

Zwart

- Spots, set 6 stuks **1041600**
- Spots, set 8 stuks **1041601**
- Spots, set 10 stuks **1041602**
- Spots, set 12 stuks **1041603**



Accessoires t.b.v. inbouwspots

Verlengkabel 5 m t.b.v. spots **1015916**

Wandbox (t.b.v. wegwerken van trafo en snoeren) **1017251**



Speed- & slangenboor set

Set met speedboor Ø30 mm, boor Ø12x200 mm en handleiding t.b.v. inbouwspots

1022401



Douglas tuinlantaarn

12x12x150 cm | let op: compleet bewerkt incl. kabelgoot | excl. gat voor LED spot, LED spot en transformator; deze zijn los te bestellen. Zo kunt u ook uw eigen systeem op de tuinlantaarn aansluiten


W12948



LED spot tuinlantaarn

LED spot (3 watt, 205 lumen) | incl. verlengkabel van 5 meter

1026960



Transformator tuinlantaarn

Sluit 1 tot 3 LED spots aan op de transformator | incl. verlengkabel van 7 meter

1022884



ALGEMENE INFO



woodv.nl/over

Lees meer over onze houtsoorten, tips voor onze houtproducten en bekijk de methodes waarmee wij hout verduurzamen.





Meer dan
70.000 m² opslag



Ca. 2.000
producten



Meer dan
3.000 uitgaande
vrachtwagens per jaar



85 medewerkers
(in het seizoen zelfs 125)

Over Woodvision

Ons doel is om iedereen zo optimaal mogelijk te laten genieten van het buitenleven, het liefst het hele jaar door!

Vanuit Kampen ontwerpen, ontwikkelen, produceren en verduurzamen wij daarom kwalitatief hoogwaardige tuinhoutproducten en aanverwanten. Daarmee zijn we een toonaangevende groothandel en leverancier van vele markten. En door middel van ons uitgebreide dealernetwerk kunnen wij de consument van de mooiste producten voorzien.



Neem voor productinformatie,
advies en vragen contact op
met een Woodvision dealer bij
u in de buurt.



woodv.nl/dealer



Uiteenlopende houtsoorten

Hout is een prachtig natuurproduct met specifieke eigenschappen. Naast dat hout bijzonder duurzaam is, is het goed te bewerken tot de meest mooie én praktische constructies voor de tuin.

MAAK KENNIS MET ONZE HOUTSOORTEN

Europees grenen

Europees grenen is een naaldhoutsoort die zich gemakkelijk laat bewerken. Vanwege het van nature hoge percentage spint in het hout, verduurzamen wij al ons grenenhout volgens de KOMO-keur voorwaarden. Hierdoor neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe!

Scandinavisch vuren

Scandinavisch vuren heeft door de langzame groei een fijne houtnerf. Het hout heeft daardoor een sterke en gelijkmatige structuur. Scandinavisch vuren staat bekend om de uitstekende kwaliteit en laat zich gemakkelijk bewerken.

Midden-Europees vuren

Midden-Europees vuren groeit een stuk sneller dan Scandinavisch vuren. Toch is de kwaliteit erg goed. Het hout laat zich daarnaast gemakkelijk bewerken. Dit maakt het geschikt voor veel toepassingen.

Midden-Europees douglas

Douglashout kent veel positieve eigenschappen! Zo heeft het een lange levensduur (duurzaamheidsklasse 3), een warme uitstraling en een hoog percentage kernhout. Daarnaast is het één van de hardste Europese naaldhoutsoorten. Na droging wordt het steeds harder. Hierdoor is het in het begin gemakkelijk te bewerken en zal het hout later sterker/harder worden. Onbehandeld douglashout verkleurt naar een blauwgrijze tint. Om vergrijzing te voorkomen kunt u het hout beitsen of impregneren. Douglashout heeft een grove structuur en er kunnen kopscheuren, noesten en uitvallende kwasten voorkomen.

Tip! Wij raden aan om douglashout voor te boren. Zo voorkomt u dat het hout gaat splijten. Ook adviseren we gebruik te maken van RVS bevestigingsmaterialen.

Hardhout

Hardhout is een verzamelnaam voor een breed scala aan houtsoorten die afkomstig zijn van loofbomen. Hardhout staat bekend om zijn duurzaamheid, dichtheid en sterkte. De hardhoutsoorten van Woodvision hebben een mooie, warme uitstraling. Onbehandeld hardhout zal echter na verloop van tijd vergrijzen. Dit kan tegengegaan worden door het te behandelen met hardhoutolie.

Tip! Vanwege de hardheid van het hout en de kans op splijten, raden we aan om het hout voor te boren.

Thermisch gemodificeerd (Thermovision®) ayous

Thermische modificatie is een behandeling waarbij het hout in een stoomoven door een gecontroleerd proces op hoge temperatuur wordt verhit. Vervolgens wordt het hout gedroogd tot het gewenste vochtgehalte is bereikt. Hiermee wordt de levensduur aanzienlijk verlengd, krijgt het hout een egale kleur én wordt het erg licht van gewicht. Aan het proces worden geen chemicaliën toegevoegd, wat het zeer milieuvriendelijk maakt. Thermovision® ayous is o.a. toe te passen als wanden in tuinhuisen en buitenverblijven.

Tip! Houd bij het verwerken van Thermovision® ayous rekening met de verwerkingscondities.

Tips voor onze houtproducten

Hout is een levend materiaal. Het heeft karakter en staat prachtig in de tuin, maar hout is ook een natuurproduct dat zich aanpast aan veranderingen in de omgeving. Ondanks dat we ons hout uiterst zorgvuldig selecteren, zijn de volgende kenmerken mogelijk.



Kromtrekken

Vervormingen door weersinvloeden, zolang deze de werkbaarheid/montage niet aantasten. Dit houdt in dat kromming loodrecht op het deurvlak en uitbuiging van het deurblad uit het vlak toelaatbaar zijn, zolang dit de werkbaarheid/montage niet belemmert. De toelaatbare afwijking van het deurblad uit het vlak is 20 mm. Wij adviseren onbehandeld hout zo snel mogelijk te behandelen met een afdeklaag, zodat het hout beschermd is tegen weersinvloeden.



Uitzetten, krimpen en scheurvorming


Door vocht of droogte ontstaat volumeverandering waardoor hout kan uitzetten of krimpen, waardoor scheurtjes kunnen ontstaan. Hoe hoger de duurzaamheidsklasse, hoe kleiner de droogtescheuren. Het werken van hout gebeurt overigens alleen onder vochtige omstandigheden of ongelijkmatig indrogen van hout.

Tip! Zorg ervoor dat hout kan 'ademen' door het tijdig uit de verpakking te halen alvorens het te gebruiken en laat het niet in de volle zon liggen.



Mini boorgaatjes (pinholes)

Tijdens de groei van een boom dringen sporadisch kleine insecten de boom binnen, op zoek naar voedzame sapstromen. Hierbij boren ze kleine (sub-millimeter) gaatjes in het hout, welke pas zichtbaar worden wanneer het hout wordt verzaagd. Insecten overleven niet in dood hout en vormen dus geen bedreiging voor de duurzaamheid van het hout. Het meest komen pinholes voor in hardhout, maar het kan in alle houtsoorten in wisselende hoeveelheid voorkomen.



Kleurverschil/vergrijzen

Bij het verduurzamen (impregneren) worden diverse kleurpigmenten in het hout ingebracht. Afhankelijk van het hout en van de opslag komen deze pigmenten boven. Deze kleurverschillen zullen onder invloed van zonlicht langzaam verdwijnen. Na verloop van tijd zal zelfs geïmpregneerd hout onder invloed van het ultraviolet in het zonlicht lichter worden en vergrijzen. Het vergrijzen van hout is een langzaam proces.



Witte en groene vlekken (zoutvlekken)

Bij geïmpregneerd hout kan het lijken alsof er zoutvorming aan de oppervlakte van het hout optreedt. Deze verkleuring van wit en groenachtige plekken ontstaat in combinatie van impregneermiddel en hars. Deze vlekken verdwijnen vanzelf.

Tip! Eenvoudig met een vochtige doek te verwijderen.



Naden, noesten en kwasten

Jaarringen, naden en kwasten behoren tot het karakter van het hout. Kwasten en noesten in de stam zijn het gevolg van zijtakken van de boom. De hoeveelheid en het soort kwasten is afhankelijk van de houtsoort. Jaarringen zeggen iets over de leeftijd van de boom.

Tip! Losse noesten of kwasten kunnen altijd met houtlijm opnieuw vastgezet worden.



Kernhout en spint

Een boom bevat spint- en kernhout. Het kernhout dient voor de stevigheid, terwijl spint de voedingssappen transporteert. Het spint heeft bij sommige houtsoorten, zoals grenen en douglas, een lichtere kleur. Constructiehout bestaat voor een deel uit spint. Kleine delen zoals latten en planken kunnen meer spint bevatten. Van nature is spinhout minder duurzaam.



Hars

Ter bescherming van virussen en infecties maakt een boom hars aan. Dit is een natuurlijk verschijnsel en de hoeveelheid hars kan per boom flink verschillen. Nadat hars is uitgehard kan het eenvoudig worden verwijderd. Op grenen hout zijn doorgaans groene spikkels aanwezig door vermenging van hars met impregniemiddel.


Tip! Groene spikkels zijn met een borstel eenvoudig te verwijderen. Het is mogelijk eventuele harsdruppels voorzichtig weg te schrapen of met terpentine te verwijderen.



Schimmel (witte vlekken)

Oppervlakkige schimmelvlekken in hout kunnen ontstaan wanneer natte delen enige tijd dicht opeengestapeld liggen. Tijdens productie en transport kan dit het geval zijn.

Tip! Schimmel is eenvoudig te verwijderen met een schoonmaakmiddel (bijvoorbeeld azijn of bleekwater) of een speciaal schimmel verwijderend middel. Overigens kan het in de loop van de tijd door het weer verdwijnen.



Bloeden

Met name tropisch hardhout kan vloeistoffen lekken, welke soms wit, rood of bruin van kleur zijn. Deze stoffen zijn ongevaarlijk maar kunnen wel vlekken geven op onderliggend werk of zich vermengen met de aangebrachte verflaag. Het zogenaamde 'bloeden' stopt na verloop van tijd vanzelf.

Tip! Werk alleen met goed gedroogd hout. Plaats bij voorkeur twee grondlagen op terpetinebasis met droogtijd van 24 uur. Toch vlekken? Die verdwijnen met de tijd door de regen of met behulp van bleekwater.

Maatvastheid

Onder bepaalde omstandigheden, zoals een veranderende luchtvochtigheid, kan hout 'werken'. Dit heeft wel invloed op de maatvastheid van het product, maar niet op de duurzaamheid. De afwerking van een houtproduct bepaalt de tolerantie van het eindproduct. Bij fijnbezaagd hout zijn maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) toegestaan van ca 5 mm. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan, maar mogelijk zijn delen langer dan vermeld. Geschaafd hout heeft een kleinere tolerantie dan fijnbezaagd hout, mede doordat het gedroogd wordt. Maatafwijkingen in de doorsnedematen (hoogte en breedte) van 2 mm zijn toegestaan. Voor de lengterichting geldt; tot 10 mm korter dan de nominale maat is toegestaan. Overlengte kan voorkomen.

Kitten

De deuren kunnen direct geplaatst worden. Enige vochtdoorslag is mogelijk. Om dit te voorkomen en om de levensduur te verlengen kunt u ervoor kiezen de ruiten na het afhangen van de deur zelf nog af te kitten.

Coaten van metaal

Looizuurrhoudende houtsoorten zoals eiken kunnen een reactie aangaan met metaal. Het is verstandig in dit geval een coating aan te brengen op het metaal.



Passie voor (duurzaam) hout

Wij doen er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout. Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant dan gekapt.

ONZE LIEFDE VOOR HOUT EN GROEN

We staan er niet altijd bij stil, maar voor producten die u koopt is vaak veel energie verbruikt voor productie en vervoer. De bijbehorende CO₂-uitstoot is wereldwijd één van de grootste bedreigingen voor mens en milieu. Daarom doen we er alles aan om zo groen mogelijk te produceren. Dit begint bij de keuze voor gecertificeerd hout.

- Zo halen we waar mogelijk ons hout uit speciaal daarvoor aangelegde productiebossen, waar meer wordt aangeplant

dan gekapt. Doordat in deze bossen de bomen dicht op elkaar worden geplant, vormen ze een ecosysteem en onttrekken daardoor veel CO₂ aan de lucht.

- Hout heeft van nature een mooie uitstraling, is sterk (bij een laag gewicht) en uitstekend isolerend. Ook is het milieuvriendelijk omdat er geen grote hoeveelheden energie nodig zijn om hout te produceren en te verwerken.
- Hout is met relatief weinig energie uitstekend recyclebaar.

HOUTBEHANDELING

Impregneren onder hoge druk

Door uw tuinhout door ons te laten impregneren, neemt de levensduur van het hout aanzienlijk toe. Ook is het hout daarna beter bestand tegen water, schimmel en houtrot.

Veel van ons hout wordt daarom op eigen terrein onder hoge druk geïmpregneerd. Benieuwd hoe dat werkt? Het hout wordt in een grote ketel geplaatst, welke vacuüm wordt getrokken en daarna helemaal wordt gevuld met impregneermiddel. Is de ketel vol? Dan wordt er flinke druk opgezet, zodat het impregneermiddel goed in het hout kan worden geperst. Ten slotte loopt de ketel weer leeg en is het hout volgens KOMO-keur duurzaam.

Dompelen

Ook dompelen is een populaire techniek en wordt vooral gebruikt voor zwarte impregnatie. Hierbij wordt het hout enkele tientallen minuten in een groot bad ondergedompeld in impregneermiddel.

Het hout kan dan zoveel mogelijk van het middel opnemen, wat zorgt voor een mooie, zwarte grondlaag. Dompelen is niet te vergelijken met spuitwerk. De kleur is mogelijk niet totaal egaal, er kunnen witte plekken te zien zijn bij noesten/kwasten en de kleur van het hout kan doorschijnen. Ook is grijze uitslag mogelijk.

Spuitwerk

Onze gespoten artikelen worden rondom voorzien van een dikke, robuuste laag buitenbeits. Deze ecologisch verantwoorde beits biedt, door toepassing van hoogwaardige bindmiddelen, jarenlange bescherming tegen schadelijke weersinvloeden, UV-straling en (blauw)schimmel. Daarnaast bevat elk gespoten onderdeel een egaal dekkende verflaag van dezelfde kwaliteit.

Beitsen

Wanneer tuinhout niet geïmpregneerd of behandeld is, is het mogelijk om uw tuinhout te verduurzamen door het te (laten) beitsen. Door het gebruik van een transparante of een dekkende beits is het mogelijk de levensduur te verlengen. Transparant wil zeggen dat de houtnerf zichtbaar blijft na het beitsen.

Tip! Beits uw tuinhout één keer in de 3 à 5 jaar opnieuw.



Het keurmerk voor producten afkomstig uit goed beheerde bossen. FSC Supplier - CU-COC-808490 FSC Trademark®. Forest Stewardship Council A.C.




Dit keurmerk waarborgt een milieuvriendelijk, een sociaal voordelig en een economisch leefbaar bosbeheer. PEFC / 30-31-093

De beste manier om tuinhout te verduurzamen? Durven!

"Onze technieken om te verduurzamen zijn altijd al innovatief geweest. We willen graag een van de eersten zijn met iets nieuws. Dat zit in ons DNA. Gewoon ergens beginnen en uitvinden welke oplossing het beste werkt. Kwestie van durven en niet bang zijn dat je er een keer naast zit. Wat je ook bedenkt, het resultaat van de verduurzaming moet top zijn. Bij Woodvision staan we voor een betrouwbaar product, altijd. Daar zit ik dan ook continu bovenop. Die passie voor kwaliteit, de kick van mooi werk leveren, dat is typisch iets voor mij. En mijn collega's zijn uit hetzelfde hout gesneden!"

Herman Haverkamp – meewerkend voorman





Laat u
adviseren
door een
Woodvision
dealer bij u
in de buurt.



woodv.nl/d

Algemene info

De kleuren van onze producten kunnen afwijken van de kleuren op de foto's.

Hout is een natuurproduct en dus niet kleurvast. Bovendien wordt een groot gedeelte van ons zachthout verduurzaamd (geïmpregneerd), wat van invloed is op de houtkleur. Hout kan onder invloed van het weer en door vochtdoorslag gaan verkleuren. Om dit te voorkomen kunt u onze producten beitsen of schilderen. Laat u adviseren door de dealer.

Alle maten zijn bij benadering aangegeven. Hout is een natuurproduct en daarom nooit exact wat betreft maatvoering. Constructie-, materiaal- en modelwijzigingen zijn voorbehouden.

Houd er rekening mee dat bepaalde producten op aanvraag worden geïmpregneerd. Hierdoor kan de levertijd langer zijn dan gebruikelijk.

Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever openbaar worden gemaakt of veeleenvoudig, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zo nodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een RTV-uitzending.

Index

A					
Accessoires	182-199				
Afdeklatten & afdekkappen	188-189				
Aluminium systeem	24-25				
Ayous	22-23, 138				
B					
Bamboeschermen	30				
Banken	78-79, 82-83				
Beits	190				
Betoncoating	48, 56				
Betonijzertrellissen	62-63				
Betonpoeren	192-193				
Betonschuttingen/betonpalen	32-57				
Bloembakken	92-95				
Blokhutprofielen	123, 127, 135				
Boomschorsmat	31				
Borderrollen	101				
Buitenverblijven	150-169				
C					
Composiet dekdelen	146-147				
Composiet schermen	26-29				
Composiet wandbekleding	140-141				
Compostsilo	96				
Constructiehout	114-139				
Containerkasten	88-89				
D					
Dakbeschot	123, 124, 127				
Daktrimmen	194-195				
Damwand/damwandregel	101, 136				
Dekdelen	142-149				
Deur- en poortbeslag	184-185				
Deurframes	185				
DHZ shutter framework	64, 187				
Douglas beits	190				
Douglas constructiehout	126-135				
Douglas deuren en ramen	178-180				
Douglas doken	187				
Douglas schermen en deuren	12-15, 19				
Douglasvision	152-163				
Duimen	184				
E					
Eco gaastrellissen	62				
F					
Fundamentbalk	193				
G					
Gaaspanelen	63				
Gedompeld douglas	135				
Gespoten douglas	134				
Glazen schuifwanden	170-171				
Glijbanen	113				
Gordingen	121, 123, 129, 131, 137				
H					
Haardhoutbergingen	87				
Hang- en sluitwerk	184-185				
Hardhout	136-137				
Hardhouten schermen en deuren	20-21				
Hazelaar	31				
Heidematten	31				
Hekken en poorten	66-75				
Hengen	185				
Hillfence hekken en poorten	74-75				
Hout-beton schuttingsystemen	32-57				
I					
Impregneervloeistof	190				
K					
Kapschuren	158-159				
Kastanje	139				
Keukens	84-85				
Kinder picknicktafels	81, 112				
Kinder speeltoestellen	110-111				
Klinkstel	184				
L					
Lantaarn	198				
Lattenbank	78				
L-beslag	186				
LED verlichting	199				
M					
Metalen hekken en poorten	74-75				
Metalen palen	29, 75				
Meubilair	78-83				
Minigardens	96-97				
Moestuimbakken	96-97				
Montagebeslag	186-187				
N					
Natuurlijke schuttingen	30-31				
NewTechWood	140-141, 146-147				
O					
Omheiningen	4-75				
P					
Paalornamenten	189				
Palen, beton	32-57				
Palen, hout	117, 118, 121, 128, 130-131, 135, 137, 139				
Palen, metaal,	29, 75				
Panlatten	121, 197				
Palensteunen	186				
Picknicktafels	80-81				
Planken	116-138				
Plantenklimrekken	58-63, 92, 95				
Poeren	192-193				
Poorten, metaal	74				
Poortbeslag	184-185				
Poortframes	185				
Postsaver	191				
Profielplanken t.b.v. schutting	56-57, 118-119				
R					
Rabat	116, 123, 127, 134-135				
Ramen en deuren	172-181				
Regels	116-117, 121, 123, 124, 129, 130, 136, 147, 149				
Regenwater afvoerbeugel	187				
Rietproducten	30				
Rollborders	101				
Ronde paal kastanje hout	139				
Ronde palen	117, 121, 139				
Rozenbogen en -poort	98-99				
Rubbertegels	113				
S					
Scandinavisch vuren	122-123				
Schaaldelen	130				
Schaduwpergola's	102-107				
Schaduwdoeken	105, 107				
Schapenhekken en -poort	31				
Schoren	128				
Schuttingen	4-57				
Schuttingdeuren	7, 9, 10, 14-15, 17, 18-19, 21, 22, 25, 27				
Schroeven	187				
Shingles	194				
Shutters	64-65				
Speeltoestelaccessoires	113				
Speeltoestellen	110-111				
Staafmatten, metaal	74				
Stalen poortframes	185				
Steenwiel t.b.v. poort	186				
T					
Tegels en vlonders	142-149				
Terrasmontagesysteem	149				
Terrasplanken	144-147				
Terrasschroeven	145				
Thermisch gemodificeerd hout	22, 138				
Toegangspoorten	73, 74				
Topvision	164-169				
Trellissen	58-63				
Triple profielen	121, 124, 126, 134-135, 138				
Tuinbanken	78-79, 82-83				
Tuindecoratie	88-101				
Tuindeurkozijnen	7, 9, 11, 15, 17, 21, 27				
Tuinhuizen	164-169				
Tuinkasten	86-87				
Tuinlantaarn	198				
Tuinmeubilair	78-83				
Tuintegels	145				
Tuinverlichting	198-199				
Tuinwerktafel en -bankje	96-97				
U					
U-profiel	42				
Unibeslagset	186				
V					
Verblijven	150-169				
Vierkantpalen	117, 118, 121, 128, 130-131, 135, 137				
Vloerpaalhouders	29, 186				
Vlonderplanken	144-147				
W					
Wilgentenen scherm	31				
Z					
Zandbakken	112				
Zelfbouwsysteem schutting	54-57, 118-119				
Zwarte planken/rabat	134-135				
Zwarte schermen	16-17				
Zweeds rabat	123, 127, 134-135				

Uw Woodvision dealer

